

聚丙烯增强纤维管道防腐冷缠胶带供应

产品名称	聚丙烯增强纤维管道防腐冷缠胶带供应
公司名称	济宁管道防腐材料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:XUNDA
公司地址	济宁二十里铺工业园
联系电话	15263742010

产品详情

聚丙烯胶粘带/燃气管道聚丙烯胶粘带/油田管道聚丙烯胶粘带/聚丙烯增强纤维防腐胶带/新型防腐胶带/独特改性防腐胶带联系人：孙科15263742010 QQ:1652009065

一、聚丙烯纤维防腐胶带用途特点：
聚丙烯纤维防腐胶带是一种新型的无污染、无危害的环保型防腐产品，代表着当今国际、国内冷缠防腐胶带的最高水平，有“防腐之冠”美称。可广泛应用于石油、天然气、化工、城市建设中的给排水，油气、煤气输送钢质管道和钢质地埋储存罐体的外防腐及修复工程。是国家建设部、环保总局指定替代“沥青玻璃丝布”“环氧煤沥青”的推荐产品。具有施工简便、抗冲击、耐老化、耐拉伸、耐紫外线辐射、粘结强度高特性。 聚丙烯防腐带参数 聚丙烯防腐带价格 聚丙烯防腐带生产厂家 聚丙烯防腐带厂家 增强纤维管道防腐带 防腐冷缠带厂家 冷缠带加工直销

二、聚丙烯纤维防腐胶带使用方法：(1)、钢管表面处理：除锈、除焊渣、毛刺、油、污物并保持清洁干燥。手工除锈应达St3级，机械除锈应达到Sa2级，并符合SY/J4 007—86要求。(2)、涂底漆：应采用专用配套底漆，使用时远离火源，搅拌均匀并用干净毛刷、滚子或其它机械方法均匀涂敷。底漆用量：手工涂敷12m²/L机械涂敷20m²/L(3)、待底漆表干(一般5-10分钟后)即可缠带。(4)、下沟回填：经质量检查验收合格即可下沟。 四、聚丙烯纤维防腐胶带运输贮存：
(1)、胶带在运输过程中防曝晒、防雨淋、防止压坏变形。
(2)、在运输或贮存中受到5℃以下冰冻时，需在20℃左右存放48小时，方可施工。
(3)、应在阴凉，温度5~30℃，温度<75℃库房中存放，储存期12个月，并远离热源与明火。

更多聚乙防腐胶带施工方案请进入www.fangfujiaodaixunda.com查询

更多粘弹体防腐膏使用方法注意事项请进入www.juyixifangfujiaodai.com查询

更多聚丙烯增强纤维防腐胶带请进入www.fangfudaiwang.com查询

更多冷缠胶带缠绕方法请进入www.98fangfujiaodai.com查询