

泊头鑫润环保提供齐全斗式提升机

产品名称	泊头鑫润环保提供齐全斗式提升机
公司名称	沧州鑫润环保设备制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:鑫润 型号:齐全
公司地址	泊头市西环工业园
联系电话	0317-8398006 15369811658

产品详情

泊头鑫润环保斗式提升机的特点1、驱动功率小，采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置。在物料提升时几乎无回料和挖料现象，因此无效功率少。

2、提升范围广，这类提升机对物料的种类、特性要求少，不但能提升一般粉状、小颗粒状物料，而且可提升磨琢性较大的物料。密封性好，环境污染少。

3、使用寿命长，提升机的喂料采取流入式，无需用斗挖料，材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落，减少了机械磨损。

4、运行可靠性好，先进的设计原理和加工方法，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过2万小时。提升高度高。提升机运行平稳，因此可达到较高的提升高度。

斗式提升机的优缺点

优点：1、结构简单，横向尺寸小，占地面积少。

2、提升高度大，输送能力好，机身全封闭，对环境污染小。

3、耗用动力小。

缺点：1、过载时易堵塞，料斗易磨损。

2、只宜于输送粉粒状和中小块状的散货，如粮食、煤、砂等。

3、不能在水平方向上输送货物。

斗式提升机的使用注意事项

- 1、操作时必须遵守“无载起动，空载停车”的原则。也就是先开机，待运转正常后，再给料；停车前应将机内的物料排空。
- 2、工作时，进料应均匀，出料管应通畅，以免引起堵塞。如发生堵塞，应立即停止进料并停机，拉开机座插板，排除堵塞物。注意此时不能直接用手伸进底座。
- 3、正常工作时，料斗带应在机筒中间位置，如发现有跑偏现象或畚斗带过松而引起料斗与机筒碰撞摩擦时，应及时通过张紧装置进行调整。
- 4、严防大块异物进入机座，以免打坏料斗，影响斗提机正常工作。输送没有经初清理的物料时，进料口应加设铁栅网，防止稻草、麦杆、绳子等纤维性杂质进入机座引起缠绕堵塞。
- 5、应定期检查提升机料斗带的张紧程度，料斗与料斗带的连接是否牢固，如发现松动、脱落、料斗歪斜和破损现象，应及时检修或更换，以免发生更严重的后果。
- 6、如发生突然停机的情况，应先将机座内积存的物料排出后再开机。