

# 聚氨酯冷库门 冷库门

产品名称	聚氨酯冷库门 冷库门
公司名称	沈阳未来新型板材有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	品牌:未来 型号:100.150
公司地址	沈阳市经济开发区冶金三街北三号
联系电话	024-86509029

## 产品详情

沈阳聚氨酯冷库板，冷库门，聚氨酯冷库门板，沈阳未来是东北大聚氨酯板生产厂家，聚氨酯冷库板产品介绍：生产线：引进具有国际先进水平的流水生产线，采用德国标准批量生产，技术先进，生产能力强，质量好，速度快。库板型号：

聚氨酯冷库板厚度：80mm、100mm、125mm、150mm、175mm、200mm、300mm任选。

聚氨酯冷库板长度：匹配实际数据。

聚氨酯冷库板宽度：标准宽度为990mm，可根据您的差异需求，进行非标定做生产。

聚氨酯冷库板库板内有PVC支架支撑，加强库板强度。

聚氨酯冷库板板面自动贴膜，保证板面的整洁与美观。面板类型：

不锈钢板、彩钢板、镀锌板，厚度0.3mm—1.0mm可根据您的需要自选。

钢板自动压筋，流水线一次成型，增加强度和美观度。保温材料：

聚氨酯发泡，具有环保、防腐、阻燃(3秒-5秒之内自熄)、防潮湿、保温性能好等特点。采用先进设备进行发泡，泡质均匀，容重密度一般标准为 $41 \pm 1\text{kg/m}^3$ ，亦可根据您的实际需要进行调剂。

库板组装：库板的连接方式为偏心钩连接，易于安装和拆卸，且库体异常坚固，由设计师利用建筑学原理，创造性的采用“一板锁二板”的技术方法，不仅保证了库体的美观大方，更加保证了库体的实用性和耐久性。偏心钩芯体为钢制，钩盒质量为国内优，保证库板连接的坚固性和密封性。

库板接缝采用独特的胶条密封，亦可同时打胶，充分保证库体的密封性能。库门类型：供应聚氨酯冷库门/聚氨酯冷库门板、聚氨酯门板厂家、聚氨酯夹芯板门，聚氨酯工业门、聚氨酯厂房门。推拉门，标准门洞尺寸为1800mm×700mm，亦可根据您的需要定做非标准门。根据您的开门习惯或现场需要可分为左手门和右手门；根据冷库温度不同，可添加加热线以防止冻门，方便进出冷库。库门的尺寸、厚度以及板面钢材可根据您的需要定做生产。平移门，分为自动平移门和电动平移门，以及单滑道平移门和双滑道平移门，库门类型、尺寸、厚度以及板面钢材可根据您的需要定做生产。库门优点：

库门为整体发泡，一次成型，无需修饰。库门密封胶条为进口胶条，密封性及抗老化性为国内优。

库门连接件全部为不锈钢制件，极大地提高库门质量和使用寿命，且操作简单，性能好。一站式服务：从图纸设计到库体落成，可由我司一站包办，人性化的服务方式解放了您的时间与自由，提高了效率，为您带来极大的方便。售后服务：为保证我司的产品质量，保护您的大利益，我司将在合同规定的期限内，为您提供无偿售后服务，做到让您满意、放心，免除后顾之忧