

# MVFP 1.14KV 3\*150+3\*50/3矿用变频电缆

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | MVFP 1.14KV 3*150+3*50/3矿用变频电缆          |
| 公司名称 | 河北鑫缆元线缆有限公司业务部                          |
| 价格   | 2.50/米                                  |
| 规格参数 | 品牌:天联牌<br>型号规格:MVFP 1.14KV<br>可售卖地:全国发货 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园                 |
| 联系电话 | 15102213111 15102213111                 |

## 产品详情

尊敬的客户，您好！我们荣幸地向您推荐我们的MVFP 1.14KV 3\*150+3\*50/3矿用变频电缆

采煤机电缆/MCP矿用电缆为采煤机动力电缆是给采煤机提供电源的连接线，是矿上常用的动力电缆。

### 矿用橡套软电缆

一、额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆（GB12972.2-91）

本产品适用于额定电压 $U_0/1.14V$ 及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆

| 型号                  | 名称         | 主要用途                             |
|---------------------|------------|----------------------------------|
| (MC) UC-0.38/0.66   | 采煤机橡套软电缆   | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
| (MCP) UCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
| (MCP) UCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接 |

### 采煤机电缆的使用特性

- 1、额定电压 $U_0/U$ 分别为0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65。
- 3、电缆的zui小弯曲半径为电线直径的6倍。

4、黄色护套不得在日光下长期暴露。

| × 导体标称截面 (mm <sup>2</sup> ) |        |         | 动力线芯绝缘标称厚度 (mm) | 护套标称厚度 (mm) | 电缆外径         |       |               |      | 电缆参考重量 (kg/km) |      |
|-----------------------------|--------|---------|-----------------|-------------|--------------|-------|---------------|------|----------------|------|
| 动力线芯                        | 地线芯    | 控制线芯    |                 |             | UC-0.38/0.66 |       | UCP-0.38/0.66 |      | UC             | UCP  |
|                             |        |         | zui小值           | zui大值       | zui小值        | zui大值 |               |      |                |      |
| 3 × 16                      | 1 × 4  | 3 × 2.5 | 1.6             | 4.5         | 31.4         | 35.1  | 34.7          | 38.5 | 1587           | 1897 |
| 3 × 25                      | 1 × 6  | 4 × 2.5 | 1.8             | 5.5         | 37.8         | 42    | 41.3          | 45.5 | 2499           | 2670 |
| 3 × 35                      | 1 × 6  | 4 × 4   | 1.8             | 5.5         | 41.8         | 45    | 45.1          | 19.5 | 3090           | 3300 |
| 3 × 50                      | 1 × 10 | 7 × 4   | 2               | 5.5         | 46           | 50.9  | 50            | 54.3 | 3900           | 4200 |

| X导体标称截面 (mm <sup>2</sup> ) |        |        | 动力线芯绝缘标称厚度 (mm) | 护套标称厚度 (mm) | 电缆外径         |      | 电缆参考重量 (kg/km) |
|----------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|--------------|------|----------------|
| 动力线芯                       | 地线芯    | 控制线芯   |                 |             | UC-0.38/0.66 |      |                |
|                            |        |        | zui小值           | zui大值       |              |      |                |
| 3 × 35                     | 1 × 4  | 3 × 6  | 2               | 6           | 47.2         | 51.4 | 3391           |
| 3 × 50                     | 1 × 10 | 3 × 6  | 2.2             | 7           | 54.3         | 58.6 | 4440           |
| 3 × 70                     | 1 × 16 | 3 × 6  | 2.2             | 7           | 59.6         | 64.3 | 5394           |
| 3 × 95                     | 1 × 25 | 3 × 10 | 2.4             | 7           | 64.5         | 70.1 | 6775           |

MVFP 1.14KV 3\*150+3\*50/3矿用变频电缆