

电梯聚氨酯缓冲器底井红色弹簧胶垫JHQ-C-5

产品名称	电梯聚氨酯缓冲器底井红色弹簧胶垫JHQ-C-5
公司名称	广州伟田机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沈阳东阳 型号:JHQ-C-5
公司地址	广州市荔湾区海中村海龙路8号
联系电话	0086-2084393553 13711261314

产品详情

电梯配件红色聚氨酯缓冲器，沈阳东阳缓冲器地弹簧 货梯缓冲胶 hyd-1-10,直径80*高96（含铁板）容许质量范围：2200-200kg安装孔距：80mm*80mm适用于电额定速度：1.0m/s速 型号：hyd-a-11,容许质量500-3200kg,额定速度 1.0m/s直径100mm 高度120mm。孔中到孔中尺寸96*96。铁板尺寸128mm*128mm，容许质量范围3200--500，额定速度1.0m/s jhq-c-5 额定速度：小于或等于1.0m/s，最大冲击速度1.15m/s 最小总质量：800kg，最大总质量：3500kg 外径125mm 孔距：130mm 高160mm，铁板165*165

hyd-a-15非线性聚氨酯缓冲器

额定速度：小于或等于0.63m/s

最大冲击速度：0.8m/s

最大总质量：5500kg

最小总质量：500kg

规格：外径125*自由高度160

安装尺寸（孔距）：156mm*156mm

有合格证和型式试验报告。欢迎来电购买

\三菱门滑块\ cha03电梯限速器/小铁板门滑块\东芝门滑块\日立门滑块\大方油杯\新型圆油杯（带铁板）\新型圆油杯（不带铁板）\多口接油杯\三菱靴衬8k\三菱靴衬13k\日立靴衬8k\日立靴衬13k\迅达靴衬8k\迅达靴衬13k\otis三合一靴衬
\通力三合一

靴衬\三菱三合一靴衬\三菱靴头\az14-1kd付门锁\三菱新副门锁\三菱老副门锁(大板)\三菱老副门锁(小板)\otis新副门锁\otis老副门锁\东芝副门锁\星玛副门锁az-06\副门锁(品型)\佛马特副门锁\佛马特副门锁(方型)\西尔康副门锁(长型)\西尔康副门锁(方型)\餐梯副门锁\az-061副门锁\az-051副门锁\1370限位开关(窄轮)\1370限位开关(宽轮)\迅达导向装置(大轮)\迅达导向装置(小轮)\日立导向装置\tis85i门挂轮(尼龙)\扶梯回转链17节\迅达滑轮群组17节\三菱一代疏齿板\三菱二代疏齿板\日立疏齿板(左)\日立疏齿板(中)\日立疏齿板(右)\西奥疏齿板(I47312022)\I47312023\I47312024\东芝疏齿板(左)\东芝疏齿板(右)\迅达疏齿板(左)\迅达疏齿板(右)\三菱一代梯级边框(左)\三菱一代梯级边框(右)\三菱二代梯级边框(左)\三菱二代梯级边框(右)\三菱梯级踏条\日立一代梯级边框(左)\日立一代梯级边框(右)\日立一代梯级上踏条\日立一代梯级下踏条\日立二代梯级边框(左)\日立二代梯级边框(右)\日立二代梯级上踏条\日立二代梯级下踏条\餐梯对重靴衬\餐梯门滑块\餐梯门锁\餐梯导轨\餐梯门挂轮