

HZS50搅拌站价格优惠

产品名称	HZS50搅拌站价格优惠
公司名称	郑州市昌利机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利建机 型号:HZS50
公司地址	上街区郑上路昌利公司站
联系电话	0371-61110000 19937134678

产品详情

河南昌利建机 [HZS50搅拌站](#)骨料供给系统：

1.骨料料斗跑偏或卡滞。这种原因多为两提升油钢丝绳长度不一致或油钢丝绳跳槽，经过调整油钢丝绳长度并调节下限为灵敏度及调整防跳槽装置即可解决。

2.骨料斗卸料后不能按程序控制下降。这种原因多为行程开关失灵需要检修或更换。

3.卷扬机过热主要是制动装置间隙不适合，发现后必须立即调整电机制动装置。

4.配料机购料门启闭不灵。主要原因是用久料门与门框间隙过大或料门变形，料门被砂石卡住，需矫正料门或更换料门或橡胶板；汽缸作用力小许检查气源压力或检修汽缸。大概骨料及水泥和掺合料计量系统。

郑州市昌利公司HZS50搅拌站的储料斗由容积相等的料斗体组成，箱体可拆卸、拼装，以便运输，储料斗中的骨料由装载机上料，每个料斗容积为10m³，各种骨料由机架中的斗门通过气缸来控制，向砂石称量斗中投料（每两个斗门控制一种骨料）。

郑州市昌利机械HZS50搅拌站安装前要检查一下所有的安装设备、安装工具，检查这些设备和工具是否齐全，是否存在安全隐患然后进行安装程序；安装时最重要的注意安全，每一个员工必须配带上应该配带的安全工具，无论吊装混凝土搅拌站的任何一个设备都要保证附近没有人，特别是下面，吊装时一定要专业的有专业的人员指挥；以上安全措施都注意好后就可放心的安装。

郑州昌利HZS50搅拌站采用高性能的搅拌主机，配备高耐磨合金搅拌臂，寿命延长3-5倍以上。本站配备专业的收尘系统和二次收尘技术，粉尘回收率高达99.99%；骨料斗下均设有两个弧门，通过控制放料门的启、闭可完成对骨料的准确称量。本站采用增压卸水技术的水秤，加减水方便实现，混凝土塌落度控制简单。

郑州昌利集团HZS50搅拌站的空压机应水平固定，通风良好，要防雨淋及暴晒。空压机在使用前

必要检查事项：调整好空气压力自动开关的上下限值，压力过低汽缸动作迟缓，压力过高对气路系统密封件不利。检查润滑油的油位，保持油面在油尺上下线之内，当油面接近下线时，添加新油。检查传动带张力是否合适，当用手指压皮带，皮带下陷10mm左右，表明其张力是适宜的。更换传动带时应整组更换，以保持张紧度一致。空压机在工作时，应经常观察空压机的工作压力，不允许超过额定值。同时要经常观察无漏油、漏气现象，有无异响，若发现异常情况，应立即停机检修。

河南昌利集团始终贯彻用户需要的，正是我们全力打造的，用户满意的正是我们追求的。昌利建机叁拾多年来不断创新，超越自我，始终坚信发展才是硬道理的精神，以品质打造品牌，以服务提升品牌，为民族工业的振兴做出最大的贡献！我们深信：对用户奉献一颗真诚的心，一定会得到真诚的回报！热烈欢迎新老用户，技术专家，行业志士到我们这里指导工作，我们将努力奉献高品质的产品和服务。

河南昌利集团以JS系列混凝土搅拌机及HZS系列混凝土搅拌站设备为主导产品，广泛应用于城市建设、高速公路、高速铁路、桥梁、涵洞、水利水电等施工建设中，并发挥着高效节能的作用。公司自成立伊始，始终坚持“以质量求生存，靠科技求发展”的战略，我们深知只有全面实施“产品一流，顾客满意”的质量承诺才能赢得市场的主动权。