

# 美国HACH哈希DR3900台式分光光度计

产品名称	美国HACH哈希DR3900台式分光光度计
公司名称	北京欧信胜科技有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	品牌:HACH 型号:DR3900
公司地址	北京市房山区瑞雪春堂三里1号楼
联系电话	010-60314850 18600106486

## 产品详情

全模块的 LINK2SC

软件，一键搞定实验室数据和在线数据的智能比对，比对后即刻按需实现在线探头的实时校准，不需再到现场校准探头。品。在以下方面都会有突出的表现：新增的 AQA

功能等人性化设计都能为您带来全新的使用体验，减少了再次确认的额外工作。DR3900 台式分光光度计内置有240多种测试方法的应用程序，100多个用户自定义程序，（可测量参数请参考样本中17页表7《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》），该仪器可广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。其特点为：准双光束分光光度计

800 × 480像素的7"彩色的触摸屏式，全中文操作菜单，更加清晰直观 对于重要参数比如COD自动测定不同位置的10个数值，去除异常值，然后取平均值，且5秒内即可显示最终的平均值结果

操作指南程序，屏幕中显示操作步骤，降低了错误操作的几率，也无需打印操作流程趋势与比率分析功能，使得数据处理更加及时有效，存储、调用与分析指定时间段内的数据

全新的AQA功能让QA更为简单：AQA

步骤现在可以很容易定义、计划、执行和存档。增加了提醒功能，这样操作人员就不会忘掉定期执行的标准测量。系统检查中的 AQA

菜单含有检查分析质量的程序。配置也是在这里完成的，例如每一个方法都

用标准溶液进行验证，以及用混合溶液进行干扰性测试 可选配 LINK2SC 软件，使来自 SC1000

数字控制器中的数据与实验室的数据同时在 DR3900 中显示，实现快速识别不规则，数据并分析：比对后即刻按需实现在线探头的实时校准：由此，实验室和在线数据实现了双向传输，不需再到现场校准探头 仪器前后都有 USB

接口便于使用U盘进行应用程序的更新及实验数据下载，同样可以利用直插网线进行传输。仪器可直接连接打印机，并打印实验结果 具有密码保护功能以及定时器功能

多用户管理，可以给管理员，标准用户设置不同权限 DR3900

台式分光光度计具有数据存储功能，可存储 2000

组实验数据，数据包括日期，时间，测试结果，样品名称，实验员等信息。数据可通过 USB

接口，网线，直接下载或传输至计算机，便于数据的存储与管理 LPV440.80.00002

DR3900分光光度计主机，A型适配器，3cm 比色池适配器，1对1英寸方形比色池（10mL），

电源适配器，操作手册，方法手册（CD光盘）等。LZV537 经认证的测试滤光片组件 2095100 1 厘米矩形比色皿，配对，玻璃 2629250 5 厘米矩形比色皿，玻璃 LZV565 卤钨灯 LQV157.99.10002

流通池组件 描述 技术指标 读数模式透光率(%)，吸光度和浓度 波长范围320~1100nm  
波长准确度 $\pm 1.5\text{nm}$ (波长范围在340~900nm) 光谱带宽5nm 显示7" TFTWVGA 彩色触摸屏(800×480  
像素) 数据存储2000组测量值(结果,日期,时间,样品编号,操作人员编号) 预置程序>240个  
用户程序100个 波长校准自动校准 波长选择根据方法自动选择波长 操作环境10~40  
°C,最大80%的湿度,无冷凝 电源要求100—240V/50—60Hz 尺寸151mm×350mm×255mm 重量4.2kg