

户外全彩显示屏，高清户外显示屏，P6户外显示屏

产品名称	户外全彩显示屏，高清户外显示屏，P6户外显示屏
公司名称	深圳鑫辉彩光电技术有限公司
价格	4300.00/平方米
规格参数	型号:P6户外 尺寸:192*192) 分辨率:32*32
公司地址	深圳龙华大浪水围新村用心工业园A栋三楼
联系电话	0755-33239735 13418860228

产品详情

模组 unit module	项目item	参数parameter
	产品型号model number	cn-p6-4s
	模组尺寸module size	192mm*192mm
	物理点间距pixel pitch	6mm
	物理密度pixels density	27777点/m ²
	发光点颜色pixel configuration	1r1g1b
	led封装 package mode	smd3535
	模组分辨率pixel resolution	32dots(w)*16 dots(h)

	模组最大功耗max power	20w
	模组厚度module thickness	17.05mm
	模组重量weight	0.202kg
	驱动方式drive type	恒流驱动constant drive
	扫描方式scan mode	1/4扫描1/4scan
	接口方式port type	hub75-a
	白平衡亮度brightness of white balance	6500cd/m ²
led屏机箱 unit module	箱体尺寸dimension	576mm*576mm
	单体模组数monomer module number	18
	供电方式power supply	5v/40a*2 pcs
	散热方式thermal discharge	fan 2pcs
	箱体分辨率pixel per cabinet	96mm*96mm
	最佳视距best viewing distance	6m ~ 40m
	最佳视角best viewing distance	160 ° (w) 120 ° (h)
	环境温度temperature	存储storage:-35 ~ +85 工作working:-20 ~ +50
	相对湿度relative humidity	10%-95%

	屏体厚度thickness	85mm
供电 power	工作电压working voltage	ac220v ± 10%
	平均功耗average power consumption	300w/m ²
	最大功耗max.power consumption	1000w/m ²
	电流current	20ma(single led)
控制系统 control system	控制主机cpu	pentium4 or above p4或以上
	操作系统operation system	win98/2000/nt/xp
	控制方式control method	同步控制synchronization
主要技术参数 main technical parameter	驱动器件driving device	constant drive ic恒流驱动
	刷新频率refresh frequency	400hz
	灰度/颜色grey scale/colors	rgb各256级,可显示16.7m颜色 256levels of each color(rgb)/16.7m colors
	平均无故障时间mtbf	9000hours
	电源开关power switch	自动开关automatic switch
	显示模式display mode	800*600/1024*768