

得力 高性能中性硅酮结构胶

产品名称	得力 高性能中性硅酮结构胶
公司名称	杭州得力科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:DELY 型号:DL6181
公司地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤城路2-2号
联系电话	0571-86102790 17767117507

产品详情

产品用途

建筑用gaoji幕墙硅酮结构胶是专为建筑幕墙中的结构粘结装配而设计的。结构性应用包括：在工厂或工地组装的玻璃和金属材料之间的装配，完全固化后密封胶可形成可承载结构强度的耐久、弹性的防水界面。

产品特性

- 1、容易使用：可以随时挤出使用。
- 2、中性固化：适用于大多数建筑材料而不会产生不良反应或腐蚀作用。
- 3、优异的粘结性：无需底漆，可与大多数建筑材料形成很强的粘结力。
- 4、jijia的耐老化稳定性。
- 5、可承载接口 $\pm 25\%$ 的伸缩位移能力。

使用限制

建筑用gaoji幕墙硅酮结构胶适用于结构性装配。在下列情况下也不宜使用：

- 所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料，某些未硫化或部分硫化的橡胶或胶带等；
- 密不通风的部位（硅酮密封胶需空气中的水分固化）；
- 长期浸水、终年地下潮湿的环境；

- 油漆表面，可能会因漆膜龟裂或剥落而造成密封失败；
- 结霜或潮湿的表面；
- 会直接接触食品的表面；
- 易遭到机械磨损的表面；
- 防火密封系统。

材料特性的技术资料

建筑用gaoji幕墙硅酮结构胶可在-25 ~ 50 环境条件下保持良好的粘稠度，容易挤出使用；固化后在-50 ~ 150 保持良好的弹性。其中保质期为20年。

储存期

自生产之日起，贮藏期为12个月。

免责声明：本公司保证严格按标准生产，但基于具体施工条件（包括基材、施工方法、气候等）的差异，产品使用前请将基材进行相容性测试，达到满意效果才能广泛使用，否则后果自负。