

厂家直销 得力DELY 石材专用硅酮耐候胶

产品名称	厂家直销 得力DELY 石材专用硅酮耐候胶
公司名称	杭州得力科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DELY 型号:DL6132
公司地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤城路2-2号
联系电话	0571-86102790 17767117507

产品详情

产品用途：

- 主要用于干挂石材幕墙工程和石材地面、石材墙体工作填缝密封。
- 适用于各类高档门窗的安装和填缝密封。

产品特性：

- 单组分，中性固化，使用方便。
- 对石材、陶瓷及水泥预制件无腐
- 良好的抗紫外线，耐老化性能，阳光、雨水、冰雪。
- 与所有的中性胶，硅酮结构胶都具有良好的相容性。
- 对大部分建筑材料具有良好的粘接性。

使用方法：

- 用溶剂或其它办法清洁待粘接材料的表面。
- 在需要保护的部位粘上低粘胶带。
- 在胶尚未硫化前进行修整并除去胶带。

注意事项：

- 不能作为结构胶使用。
- 不能在潮湿的表面施工。
- 不能用于含油或渗油表面。
- 基材表面温度低于5℃，湿度少于20%，或基材表面温度超过40℃时，不宜打胶施工。
- 在-10℃ -27℃ 的阴凉通风干燥的环境中贮存
- 请在通风良好的环境中使用本产品
- 此胶粘到眼睛要用大量清水冲洗或求医，避免儿童接触
- 由于产品特性，在温/湿度差异较大的情况下，产品的体积会出现 $\pm 15\text{ml}$ 变化均属正常现象
- 建议施工时严格按照jgj102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》执行。

本产品为非危险品，但贮运工程中应防晒、防雨淋、防挤压包装。

贮藏期

- 有效期自生产之日起9个月，建议在6个月内使用。

责任声明：本公司保证严格按标准生产，但基于具体施工条件（包括基材、施工方法、气候等）的差异，产品使用前请将基材进行相容性测试，达到满意效果才能广泛使用，否则后果自负。