

# 厂家直销 得力DELY 中性硅酮耐候密封胶

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销 得力DELY 中性硅酮耐候密封胶     |
| 公司名称 | 杭州得力科技股份有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 | 品牌:DELY<br>型号:DL6131      |
| 公司地址 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤城路2-2号       |
| 联系电话 | 0571-86102790 17767117507 |

## 产品详情

产品用途：

- 主要用于干挂石材幕墙工程和石材地面、石材墙体工作填缝密封
- 适用于各类高档门窗的安装和填缝密封

产品特性：

- 单组分，中性固化，使用方便
- 对石材、陶瓷及水泥预制件无腐蚀
- 良好的抗紫外线，耐老化性能，阳光、雨水、冰雪
- 与所有的中性胶，硅酮结构胶都具有良好的相容性
- 对大部分建筑材料具有良好的粘接性

使用方法：

- 用溶剂或其它办法清洁待粘接材料的表面
- 在需要保护的部位粘上低粘胶带
- 在胶尚未硫化前进行修整并除去胶带

注意事项：

- 不能作为结构胶使用
- 不能在潮湿的表面施工
- 不能用于含油或渗油表面
- 基材表面温度低于5℃，湿度少于20%，或基材表面温度超过40℃时不宜打胶施工
- 在-10℃-27℃的阴凉通风干燥的环境中贮存
- 请在通风良好的环境中使用本产品
- 此胶粘到眼睛要用大量清水冲洗或求医，避免儿童接触
- 由于产品特性，在温/湿度差异较大的情况下，产品的体积会出现 $\pm 15\text{ml}$ 变化均属正常现象
- 建议施工时严格按照jgj102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》执行

本产品为非危险品，但贮运工程中应防晒、防雨淋、防挤压包装。

#### 贮藏期

- 有效期自生产之日起9个月，建议在6个月使用。

责任声明：本公司保证严格按标准生产，但基于具体施工条件（包括基材、施工方法、气候等）的差异，产品使用前请将基材进行相容性测试，达到满意效果才能广泛使用，否则后果自负。