

1070-H24铝板/覆膜纯铝板

产品名称	1070-H24铝板/覆膜纯铝板
公司名称	东莞市昌盛铝业股份有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:昌盛铝业 型号:1070
公司地址	东莞市石排镇龙田路6号
联系电话	0769-82168288 15017170509

产品详情

1070-H24铝板/覆膜纯铝板

产品简介：1070铝板是用于制造一些具有特定性能的结构件的材料，具有塑性高，耐蚀，导电性和导热性好的特点。 产品特性: 1070铝板具有塑性高，耐蚀，导电性和导热性好的特点，但强度低，不通过热处理强化，切削性不好，可接受接触焊，气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件，如铝箔制成垫片及电容器，电子管隔离网，电线，电缆的防护套，网，线芯及飞机通风系统零件及装饰件。

产品用途：1070铝板用途广泛，常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、 公车车身、高楼与工厂墙身装饰、厨房洗涤槽、灯座、风扇叶、电子用件，化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。 铝板状态：H24（半硬状态） 铝板工艺：用高光膜或幻彩膜，板面涂覆专业粘合剂后复合而成。覆膜板光泽鲜艳，可挑选花色品种多，防水、防火，具有优良的耐久性（耐候性、耐蚀性、耐化学性）和抗污能力，防紫外线性能优越。不同品牌的覆膜板，其基材材质和厚度不同，覆膜的材质和厚度也不同。 化学成份：铜Cu：0.04； 锰Mn：0.03； 镁Mg：0.03； 锌Zn：0.04； 钛Ti：0.03； 钒V：0.05； 铝Al：99.7；

力学性能：条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$ (MPa) ≥ 35 热处理工艺：进行油淬火回火。这类钢丝的强度不如铅浴处理的钢丝，但性能均匀一致，成本较低。冷卷成形后，进行去应力处理。拔到规定尺寸，再进行退火处理。软化后的冷卷成形后，需经过淬火+中温回火后才能获得所需的力学性能。