

# 高速搅拌机-张家港PVC高速搅拌机-佳诺机械主打产品推荐

产品名称	高速搅拌机-张家港PVC高速搅拌机-佳诺机械主打产品推荐
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	59000.00/台
规格参数	高速搅拌机:500L高速搅拌机 500搅拌机:佳诺50PVC高速搅拌机 张家港搅拌机:张家港高速搅拌机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

## 产品详情

张家港市佳诺机械[高速搅拌机](#)适用物料及技术要求：

采用密封轴承，使轴承转动长时间保持良好；搅拌刀型设计合理，产品混合均匀；刀片耐磨处理，外形设计美观大方。

PVC高速搅拌机搅拌桨叶结构按照顺时针方向自动公转设计。搅拌桶内底部物料向上翻滚的同时，中间桨叶迅速将上翻物料下压。通过电机与主传动轴的传动力，将混合好的物料快速放出。设备运行时间根据用户工艺要求自动设定，全自动温控控制，物料温度精度高。锅体：由不锈钢材料制成，内表面具有光滑坚硬，耐磨腐蚀，不易粘料的特点。锅体外表面有加热夹套和电阻加热片，温度是通过加热夹套中的高燃点机械油传递给锅体使锅体受热均匀，调节加热温度就可以控制锅中的物料温度，夹套外面配有隔热保温层，以防热量损失锅盖：由铝合金材料铸成，内表经精车和抛光处理。他由气缸抬起后，可沿垂直方向回转轴水平顺时针方向旋转70°，转动灵活，使用方便，旋转时切勿用力过大，以防碰伤锅壁；盖中央为透气孔，为防止锅盖未盖好时，搅拌桨转动而造成事故，当锅盖未盖严时，开关不接通电源，电机不能启动。

1· 热混总容积：500L

2· 热混有效容积：375L

3：电机功率：75KW

4：浆叶转速：430-860转/分

5：加热方式：自摩擦

6：卸料方式：气动/手动

7：控温方式：温控表自动控温

8：电器元件：德力西

9：混料时间;8-15分钟/锅（根据物料）

10：法兰材质为不锈钢（厚度22mm）·导流板材质：搅拌桶全为SUS304不锈钢容器壁厚6mm,容器底8mm,也可以按要求加厚。

11;电机与主轴传动方式;皮带轮皮带传动

12：测温点位置：容器内

13：主轴材质，硬度：40crHRC28-32

14:轴承：哈尔滨（6321一只，6319两只）

## 二，冷混

1：冷混总容1000L

2：冷混有效容积：750L

3：电机功率：15KW

4：浆叶转速：70转/分

5：冷却方式：水冷（循环水）

6：卸料方式;气动

7：混料时间;8-15分/锅（50度左右）

8;搅拌桶，法兰，材质;304不锈钢，容器壁厚6mm，容器底6mm

9：电机与主轴传动方式;皮带轮皮带传动

10:一字式浆叶可拆卸

11：冷热混主轴密封方式:骨架式高温油封及迷宫密封套，油封（德国UKS）

12：锅盖密封方式：双道耐高温橡胶密封

13：安全保护：电器和机械双重开盖停机保护

14：冷混减速机;嘉诚WPO200-1：20

15：电控箱形式：立式独立电柜（人机界面）

