

# 高密度桉树皮打包机集装箱专用

产品名称	高密度桉树皮打包机集装箱专用
公司名称	临清市双临液压制造厂
价格	135000.00/台
规格参数	品牌:双临 型号:YW1-320 设备压力:200吨
公司地址	山东省聊城市临清市东环路工业园区
联系电话	15095077772

## 产品详情

### 高密度桉树皮打包机集装箱专用

很荣幸今天能为大家介绍双临公司生产的新型桉树皮打包机，该款桉树皮打包机跟之前相比在包块密度上有了很大的提高，非常适用于长距离集装箱运输使用，大大降低了海运费成本，给广大桉树皮加工商带来了可观效益，桉树皮打包机由之前的100吨压力增加至250吨，包块重量在1-1.2吨左右，单个20尺小集装箱柜可以装运20吨，详细资料请致电临清市双临机械齐经理，欢迎您的来电咨询采购！

### 桉树皮打包机技术指标：

总压力	250吨
成品重量	1000-1100kg/包，压纸 9-10吨/小时
出包体积	自由mm*W1100mm*H1100mm
进料箱体积	2200mm*W1100mm*H1100mm
油缸	D320mm*d250mm*4200mm
控制阀	换向阀
油泵	YCY160柱塞泵+CBT516齿轮泵
占地面积	9800mm*W11300mm*H3500mm
重量	主机14.5吨

控制方式	手动
电源电压	380V ± 10%-15% 50Hz
周围湿度	使用时：20 ~ 60%RH（不结露水）
耐干扰性	干扰电压：1000V/P-P干扰幅lus 周期40-100Hz的转换噪音
耐电压	AC500V 一分钟
消耗电流	100-250A
使用环境	无腐蚀性物质、油烟重、导电性灰尘、潮湿等

桉树皮打包机如何安装：

- 1、按照地基图做好地基，确定机械摆放位置，放好水平线，前、后、两侧边用M16X250金属膨胀螺钉固定于地面。
- 2、接上主机电源线（不小于35mm<sup>2</sup> 零线不小于8mm<sup>2</sup>）。
- 3、首次开启本机械时请注意主电机、输送机电机运转方向是否同箭头所示方向一致（见各电机旁的标识牌），如方向不一致，请将电源线的任意两相线调换接线位置即可。

桉树皮打包机操作指南：

- 1、打开电控操作箱门，合上左侧电源空气断路器开关。
- 2、首次开机应连续起停机械两三次，以免油泵抽不起油。泵1运转正常后，在进行工作。
- 3、将物料尽量放满出包箱内部空间。

在操作过程中，如送丝油缸送不到铁丝时，应立即按动停止按钮，用手调整好后，在完成剩下的动作。

树皮打包机