

顶尖气动量仪 国宇 AQF型

产品名称	顶尖气动量仪 国宇 AQF型
公司名称	山东国运量仪精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国宇 型号:AQF型 类型:浮标式气动量仪
公司地址	山东省济宁市梁山县工业园区8号
联系电话	86-05377703299 15726591004

产品详情

品牌	国宇	型号	AQF型
类型	浮标式气动量仪	适用范围	1.5-300

aqf型浮标式气动量仪特点：

1.浮标式气动量仪是一种新型精密长度测量仪，与气动测头（或气动测量装置）配套使用，用比较测量方法可对多种机械零件的尺寸与形位公差进行精密测量。特别是对某些机械量具、量仪难以解决的测量，如小孔、深孔、窄槽宽、孔直线度、内锥孔的测量。对垂直度、同轴度等形位公差的测量效率更高。可实现远距离、非接触、多参数测量。

2.量仪的结构简单、操作方便、效率高，可用于计量室、检查台，也可用于机台、生产线。

浮标式气动量仪

aqf型气动量仪是qfp、qfb型气动量仪的更新换代产品。主要有以下更新：

1.qfb型量仪截流孔为 0.1，aqf-a型量仪截流孔为 1，流量面积扩大100倍，不易堵塞，经久耐用。

2.aqf量仪零位螺钉松紧度可调，寿命明显增加。

3.aqf量仪稳压器单独设置，方便修理。

4.底座重，放置稳定可靠。

5.主要易损零件：浮标、弹簧、玻璃管可与qfp、qfb互换，通用性强。

主要技术性能：

基本放大倍数 (倍)	示值范围 (μm)	有效示值范围 (被测件公差范围)(μm)	刻度尺		
			一格值(μm)	格宽度(mm)	
1000	220	160	5	5	
2000	110	80	2	4	
5000	44	30	1	5	
10000	22	16	0.5	5	

浮标式气动量仪与气动测头(或气动测量装置)按公差选择配置,单参数选单管量仪,双参数选双管量仪,以此类推。

基本放大倍数(倍)	公差范围(mm)
1000	>0.070
2000	0.025<公差 0.070
5000	0.010<公差 0.025
10000	0.010

用途：

配上公司制造的各种测量头可实现下列测量项目：内径、外径、槽宽、孔距、深度、厚度、不圆度、锥度、同轴度、直线度、平面度、平行度、垂直度、通气度和密封性。

要求：

清净干燥空气源大于0.35-0.7mpa。