

粉末高混机-粉体高混机-粉末混合机-粉体混料机

产品名称	粉末高混机-粉体高混机-粉末混合机-粉体混料机
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	61000.00/台
规格参数	佳诺高混机:佳诺机械500L高混机 500高混机:张家港500L高混机 张家港高混机:张家港佳诺高混机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

产品详情

高混机主要适用于工程塑料，粉体，颗粒，助剂，色母，色粉，阻燃剂等行业，它适用颗粒和粉体，粉体和粉体，粉体和助剂的混合搅拌。

随着科技的进步，生产工艺和物料性能要求，由于混合速度快，产量高，能耗低，物料混合均匀，高混机正在逐步代替低混机。

高混机的叶片结构使物料形成漩涡状态的高速混合搅拌，加热干燥，搅拌桶采用圆弧型设计，其作用是为了出料干净，桶内底部无残留物料，设备在高速运转时将物料快速分散，搅拌桨利用重力和离心力作用使下面物料向上抛起，上面的物料迅速下压，来回循环，从而达到高速混合的作用。

PVC粉体在混合过程中加入液体助剂时温度达到80 左右时，PVC颗粒的粒度趋于稳定，粉体和助剂吸附程度更深。由此可以看出，PVC粉料在高速混合搅拌下，既有颗

粒细化、粒径增大而均匀的形态变化；又有表观密度增大和部分凝胶化的功效，颗粒的增大，会起到致密作用，这种情况下要用牛角加圆盘混合效果均匀。

我公司试验机型有10L,25L,50L,生产机型有300L、500L、800L、1000L等型号可做选择,混合质量很大程度决定于混合机的结构和制造质量。如卧式混合机内外环带的宽度，外角不合理，将使物料向一端集积，影响混合时间和混合均匀度；结构不合理，可能造成物料死角。