

P10单红户外显示屏

产品名称	P10单红户外显示屏
公司名称	深圳鑫辉彩光电技术有限公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	型号:P10单色户外 尺寸:320*160 分辨率:16*2=32
公司地址	深圳龙华大浪水围新村用心工业园A栋三楼
联系电话	0755-33239735 13418860228

产品详情

led显示屏因为轻薄、节能环保，色彩纯正等特点，被广泛应用于楼体轮廓，台阶，展台，桥梁，酒店，ktv装饰照明，医院排队叫号，银行叫号显示，车站列车显示，以及广告招牌的制作、各种大型动画、字画的设计等场所。随着led显示屏技术的逐渐成熟，其应用范围将更加广范。

p10户外单色技术参数；

1、像素管单元箱	物理点间距：10mm 物理密度：10000点/m ² 发光点颜色：1r 控制方式：恒流ic控制 扫描方式: 1/4
----------	--

单元板尺寸：320mm × 160mm

单元板像素点：32列 × 16行=512点

箱体分辨率：96列*96行=9216点

箱体尺寸：

单位箱体功耗：280w-800w

箱体厚度：80

箱体重量： 55千克，

2、显示屏整屏

屏体像素总数：(l) *点(h) =点

安装面积m(长) × m(高)= m²

箱体数量：个

最佳视距：8 m---150 m

视角：水平大于110度；垂直大于55度。

环境温度：存贮 - 30 ~ 90

工 作： -10 ~ +50

相对湿度：10% ~ 90%rh

3、供电

工作电压：ac220v/380v ± 10% ， 50hz (三相五线)

平均功耗：约200w/m²

最大功耗： 700w/m²

箱体输入电压：220 ± 10%

	<p>总功率:160kw</p> <p>工作功率:40kw</p>
<p>4、控制系统</p>	<p>操作系统：windows98、 windowsnt windows2k windowsxp</p> <p>控制方式：同步映像</p> <p>显 卡：dvi显卡</p>
<p>5、主要技术参数</p>	<p>*亮度：每平方亮度 6500cd</p> <p>*水平视角：110°</p> <p>*灰度等级：4096级</p> <p>*颜色：红、绿、蓝灰度纠偏编码各12bit 4096级，共687亿种颜色</p> <p>*图像传输速度：480帧/秒</p> <p>*屏幕刷新速率：>480hz</p> <p>*亮度调节方式：软件调节256级可调</p> <p>*非线性校正（gamma）：10级可调</p> <p>*视频输入方式：video及s-video</p> <p>**控制系统采用：灵星雨8代系统+数据发送卡+数据接收卡</p> <p>*传送距离（控制计算机到显示屏）：超5类线150m；多模光纤传输5公里内</p> <p>*平均无故障时间：>10000小时</p> <p>*屏幕寿命：10万小时</p> <p>*连续工作时间：>72小时</p> <p>*平整度：任意相邻像素间 1.0mm；模块拼接间隙<1mm；</p>

	<p>*均匀性：像素光强、模块亮度均匀</p> <p>*开关电源负荷：5v/40a</p> <p>*计算机显示模式：800 × 600 , 1024 × 768</p> <p>常亮点：无</p> <p>前防护等级: ip65</p> <p>图像切换：vga同步同帧</p> <p>相对湿度： 95%</p>
7、控制方式	同步
8、保护技术	防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能