

HFKLT2拉绳开关性能稳定操作便

产品名称	HFKLT2拉绳开关性能稳定操作便
公司名称	济宁市鼎坤机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鼎坤 型号:HFKLT2
公司地址	山东省济宁市任城区豪德商贸城C区1街3栋一至二层092号房
联系电话	0537-3711988 13053725800

产品详情

HFKLT2拉绳开关拥有专业的开发与设计，我厂生产的HFKLT2拉绳开关安全耐用，HFKLT2拉绳开关销售热线130-5372-5800。

一、主要用途及适用范围：

HFKLT2系列双向拉绳开关是用于带式输送机沿线紧急停机的一种安全保护装置。适用于煤炭、冶金、电力、化工、交通、水泥、码头等行业使用的带式输送机。特别适合在沿海及恶劣环境下使用。

二、主要技术参数：

产品型号 HFKLT2

开关触点数量 1常开、1常闭独立接点

触点容量 AC 220V 380V 5A

复位方式 I：自动复位 II：手动复位

工作环境 相对湿度：90%（25） 工作温度：-30~+40

外壳材料 铸铝

防护等级 IP65

重量（kg） 2.0

接口方式 单出线口，也可定做双出线口

三、 结构特征与工作原理：

本开关采用回转式凸轮结构。当拉杆手回转时，凸轮随之转动，使微动开关动作，输出开关量，发出报警信号和停机信号。复位方式I型为自动复位，拉杆解除拉力后，凸轮结构自动复位到原始状态。II型为手工复位，凸轮轴回转到一定角度自锁定位，需手工复位手柄后凸轮方能返回原始状态。本装置采用防水、防尘密封设计，较好防止水、灰尘进入机壳内。

四、 安装与接线：

双向拉绳开关应设置在带式输送机人行通道一侧，通过螺栓将开关固定在带式输送机中间机架的槽钢上，或安装在现场自备的角钢上，角钢与中间架焊接。拉绳开关间的距离最大不应超过35m。开关距头部滚筒或尾部滚筒距离宜为10~20m。开关间用覆塑钢丝绳连接。钢丝绳松紧要适宜，同时钢丝绳应每3~4m设一托绳环，托绳环焊接在带式输送机中间架上。对两侧设人行道的带式输送机，在带式输送机的每一侧均应设双向拉绳开关。

接线：出线口带4×0.752的电缆。红线和兰线为常闭接点，黑线和黄线为常开接点。

五、 订货须知：

- 1、 注明型号、数量、供货日期。
- 2、 对开关触点数量有特殊要求时应予以注明。
- 3、 覆塑钢丝绳及绳夹子、托绳环、安装支架。需单独订购。

注：订购时应予以注明。