

纸浆在线密度测量仪

产品名称	纸浆在线密度测量仪
公司名称	厦门科王电子有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:科王 型号:KW-1030
公司地址	厦门市集美区塘埔路153号
联系电话	0592-6683945 13950051183

产品详情

纸浆在线密度测量仪-白浆造纸浆液密度计在安装时，需空罐安装。安装时，先将与绿色软管相连的探头装入罐体的上部，将与红色软管相连的探头装入罐体的下部。需保证两探头竖直安装（与水平面垂直）。

纸浆在线密度测量仪-白浆造纸浆液密度计特点：

- 1、本在线密度计适用于流动或静止液体，适合于管道和罐体安装。
- 2、采用一体化结构的两线制变送器，无活动部件，维护简单。
- 3、连续在线测量液体密度和温度，无过程中断.可直接用于生产过程控制。

- 4、双四位数字液晶显示。
- 5、温度和密度两参数可同时显示，便于进行行业标密换算。
- 6、密度计有几种不同的触液材质。
- 7、安装使用方便，插入液体即可显示读数。
- 8、简化维修，无需定期清洗。
- 9、在线密度计校准无需标准参考源、无需实验室校准、无过程中断。

3 纸浆在线密度测量仪-白浆造纸浆液密度计工作原理：

智能在线密度计工作原理：一定高度的液柱产生的压力与该液体的密度成正比。即： $P = \rho gh$ 式中：

P ——一定高度的液柱产生的压力

——该液体的密度

g ——测量地重力加速度

h ——液位的高度

根据压力仪表测量的压力值，在测量地重力加速度与液柱的高度已知的条件下，就可以得

到被测量液体的密度值。

?????????-?????????????:

输出：4-20mA电流输出，数字信号（HART协议）

精度：0.001g/cm³

密度量程：0-2g/cm³；0-3g/cm³

仪表电源：16-30VDC供电，推荐使用24VDC

分辨率：0.001g/cm³

温度量程：0-100

温度精度：0.5

环境温度：-10 ~ 60

供应公司：厦门科王电子有限公司

Xiamen Kewang Electronics Co., Ltd.

联系电话：0592-6683945

商务手机：13950051183

公司网站：www.kewdz.cn/

QQ 邮箱:916495799@qq.com