

汉德物联网提供5寸热敏打印终端，工业PDA

产品名称	汉德物联网提供5寸热敏打印终端，工业PDA
公司名称	成都汉德洪武物联科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	四川省成都市武侯区人民南路四段9号科分院22栋3单元
联系电话	02861342465 17313214944

产品详情

物理参数	
整机尺寸	178x81x50mm
重量	310g (含标准电池)
显示屏	5.0寸IPS高清屏，HD分辨率(720*1280)
触摸屏	康宁第三代大猩猩玻璃，电容屏，多点触控，支持湿手、手套操作采用防油
电池容量	3.8V 5700mAh锂离子电池，可拆卸
扩展插槽	两个Nano-SIM卡和一个TF卡，两个PSAM卡
通讯接口	USB2.0 Type-C,支持OTG
音频	内置扬声器、MIC头、听筒、耳机、立体声播放
键盘	侧物体按键：电源键、扫描键、SOS键、对讲按键主物体按键 返回按键、主页按键、HOME按键
传感器	重力传感器、距离传感器、光线传感器、震动马达
摄像头	后置1600万像素，支持闪光灯、自动对焦。 前置800万像素（可选）
呼吸灯	三色呼吸灯
性能参数	
处理器	Qualcomm 8953 八核 2.0G
RAM	2GB兼容3GB、4GB
ROM	16GB兼容32GB、64GB
扩展内存	可通过TF卡扩展，支持128GB
使用环境	
工作温度	-20 至50
存储温度	-20 至70
环境温度	5%RH-95%RH(无凝结)
防护等级	主机IP65
跌落规格	在操作温度范围内，6面均能承受多次1米高度跌落至混凝土地面冲
滚动测试	滚动连续1000次1.6英尺/0.5米，6个面接触面滚动后依然稳定运行，达到IE

静电防护	± 8KV空气放电， ± 4KV接触放电
开发环境	
操作系统	Android 9.0
SDK	软件开发工具包
开发语言	Java
开发工具	Eclipse/Android Studio
数据通信	
WIFI	IEEE 802.11a/b/g/n ,支持双频 2.4G 和 5G
4G网络	支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G)
蓝牙	蓝牙4.0
GPS	支持GPS和北斗定位，精度在10米以内
数据采集（选配）	
条码引擎	Honeywell
识读距离	0 cm ~ 50 cm
识读率	首读率 99%，误码率 0.01%，拒识率 0.01%
支持一维条码类型	UPC/EAN,Code128，Code39，Code93，Code11，Interleaved 2 of 5，Discrete 2 of 5，Codabar，MSI，RSS,ETC
支持二维条码类型	Code39，Code128，PDF417，MicroPDF417，DataMatrix，Composite，RSS，code，Micro QR code，Aztec，MaxiCode，Postal Code；US PostNet，US Postal，Australian Postal，Japan Postal等
PSAM卡功能（选配）	
协议	ISO/IEC 7816-1/2/3/4
通道个数	支持2个PSAM插槽
热敏打印功能	
热敏纸的规格	30mm直径、58mm宽度热敏纸（支持打不干胶）
打印机速度	打印速度40mm/s。
NFC（选配）	
工作频率	13.56MHz
协议标准	ISO14443A/B,ISO15693，NFC
标签标准	M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等
读写距离	1-5cm
接触式IC卡功能(选配)	
协议	支持ISO7816
接触方式	支持EMV接触式IC卡
电容式指纹功能（选配）	
指纹芯片	FPC1020传感器
图像像素	256 * 360 pixel
读居民二代身份证（选配）	
频率	内置二代身份证小模块
模块类型	
PTT对讲功能（选配）	
功能	支持一对一，一对多实时对讲
标准配件	
配件	电源适配器、USB数据线、绑带