

得川WJQ-28型万向夹具

产品名称	得川WJQ-28型万向夹具
公司名称	莱州市得川试验仪器有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 品牌:得川
公司地址	山东省莱州市莱州镇饮马池村
联系电话	13793558234

产品详情

样品或现货
品牌
是否进口
规格
是否库存

现货
得川
否
YP-50
非库存

是否标准件
材质
型号
适用机床
是否批发

标准件
不锈钢
YP-50
万用夹具
批发

一、适用范围

该产品系国外引进产品，结构紧凑新颖，连锁夹紧机构设计独特，外形美观大方，使用方便快捷。主要用于小负荷硬度计和数显硬度计的随机附件配套，对形状复杂、较小“试样”的硬度测定中，是必不可少的理想装夹工具，也可做为实验室和计量室的辅助计量装夹工具。与yp-50型压平器配合使用可获最佳效果。

二、主要技术参数

主要技术参数

序号	项目	单位	技术参数
1	钳口长度尺寸	mm	°
			°
			28
2	夹钳左右最大摆角	度	°
			°
			$\pm 20 \pm 2$
3	夹钳前后最大摆角	度	$\pm 5 \pm 2$
4	支承座尺寸(长×宽)	mm	110×64

5	夹钳外形尺寸（长×宽×高）	mm	140×84×55
6	夹钳重量	kg	1.25

三、结构特点与工作原理

该产品由支承座，半圆形钳座，左、右活动钳口，丝杆，左右旋钮,上滑板，半圆锁紧套、支撑螺钉与锁紧螺钉等部件组成。

夹钳通过转动左右旋钮，使丝杆旋转带动左右钳口夹紧“试样”，松开支承座上的锁紧螺钉，可以根据需要，扳、转夹钳达到所需角度，然后放到硬度计试台上进行硬度值测定或放到计量仪器工作台上进行数值测量。

四、使用方法

将“试样”（复杂试样或一般试样）放入夹钳夹紧，然后将夹

钳放到压平器工作台上，松开夹钳支承座上的锁紧螺钉，扳、转半圆形钳座，用压平器找平夹钳上的“试样”。“试样”找平后，将夹钳支承座上的锁紧螺钉上紧即可，然后拿到小负荷硬度计或数显硬度计的试台上进行“试样”硬度值测定，或放到计量仪器工作台上进行数值检定。

五、日常的维护与保养

万向夹钳应经常清洁机体表面，保持机体整洁美观，一般每三个月对夹钳丝杆、导轨、左右滑板、锁紧套用仪表油润滑一次，不用时，将夹钳擦净放入包装盒内。

夹钳用完之后，丝杆应涂防锈油，因夹钳零件较小，精度高，因此使用过程中应轻拿轻放，严禁碰磕、跌落现象发生，以免损坏夹钳原有精度。

不要随意拆卸、解体本产品，对非本厂人员拆卸、解体的零件造成损坏，本厂维修时收取工本费。