厂家直销供应硅橡胶脚垫模切加工

产品名称	厂家直销供应硅橡胶脚垫模切加工
公司名称	深圳市宝安区松岗三芸电子材料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松岗大道7号
联系电话	0755-29909005 13662552999

产品详情

硅胶脚垫一般由硅橡胶制成，质地柔软、有弹性，常被用来保护主件，防止意外跌落或者磨损。硅胶垫具有一定的柔韧性、优良的绝缘性、压缩性、表面天然的粘性，专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产；能够填充缝隙，完成发热部位与散热部位间的热传递，同时还起到绝缘、减震、密封等作用；能够满足设备小型化及超薄化的设计要求，极具工艺性和使用性，且厚度适用范围广，是一种极佳的导热填充材料，被广泛应用于电子电器产品中。

单面背胶硅胶脚垫硅胶脚垫一般由硅橡胶制成，质地柔软、有弹性，常被用来保护主件，防止意外跌落或者磨损。硅胶垫具有一定的柔韧性、优良的绝缘性、压缩性、表面天然的粘性，专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产;能够填充缝隙，完成发热部位与散热部位间的热传递，同时还起到绝缘、减震、密封等作用;能够满足设备小型化及超薄化的设计要求，极具工艺性和使用性，且厚度适用范围广，是一种极佳的导热填充材料，被广泛应用于电子电器产品中。

特性

1. 防滑硅胶脚垫：具有可逆形变的高弹性聚合物材料。在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。硅胶属于完全无定型聚合物，它的玻璃化转变温度（T g）低，分子量往往很大，大于几十万。

2.硅胶属热溶热固性之弹性体，塑料则属于热溶冷固性。硅胶因硫化物种类主体不同，其成型固化的温度范围，亦有相当的差距，甚至可因气候改变，室内温湿度所影响。因此橡胶制成品的生产条件，需随

时做适度的调整，若无，则可能产生制品品质的差异。

3.技术参数： -100°C~300°C 压力<3.0MPa DN15～DN400

防滑硅胶脚垫是硅胶制品中市场需求比较多的一类产品。具有硅胶的特性，有一定的张力、柔韧性、优良的绝缘性、耐压，耐高温，耐低温，化学性质稳定、环保安全、无异味，食品级硅胶垫具有无毒无味，不溶于水和任何溶剂，是一种高活性的绿色产品.食品级硅胶垫具有与生俱来的热稳定性（-40°C-230°C）.适用于不同场合。产品具有良好的柔软性，满足不同需求，硅胶垫根据起良好的特性，广泛运用于电子，工业，家居。

硅胶垫片一遍运用在工业机器上，当作机器工作的缓冲件，紧固件，可起到防滑，防震，抗静电，耐高温的作用，更好的保护机器，减小损耗。