

# 意大利进口食品厂操作台乐华牌高温高压蒸汽清洗机

产品名称	意大利进口食品厂操作台乐华牌高温高压蒸汽清洗机
公司名称	成都元瑞会议服务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乐华 型号:GV3.3M PLUS 蒸气压力:9 巴
公司地址	成都市双流区长城路二段333号尚港领地8栋1单元
联系电话	028-87465795 13699005616

## 产品详情

意大利『乐捷』牌电加热蒸汽清洗机

机器型号: gv3.3m plus

预热时间只需6分钟。

aisi 304不锈钢外壳，造型美观，制作精细。

设有缺水保护装置，缺水时自动停止加热并报警。

装配了清洁剂供给装置，清洁剂可混合蒸汽喷射。

蒸汽开/关控制采用蒸汽电磁阀控制，关枪时，蒸汽管路不带压力，保证操作者安全。

由操作台、控制箱、蒸汽发生器、水位传感器、温度传感器、排气阀组成。

配备有压力开关、温度控制器等安全保护措施，避免蒸汽发生器出现过压的危险。

蒸汽发生器罐体外部敷设优质保温材料，正常工作时保温层外温度 50 。最大限度的减少了发生器本身的热量损失。

乐捷专利设计的水位传感器组，即使在补水过程中，也不会出现温度和压力的波动的情况。

低电压操作台，装配了总电源开关、加热按钮，蒸汽输出量调节旋钮、清洁剂控制钮、信息显示灯及压力表，以保证精确地完成各类清洗任务。

供水系统采用水箱自吸，利用高压泵注将水注入锅炉（可连续工作）。

装配了采用不留痕迹材料制造的驻车制动轮，更适合应用于食品制造工厂、医院等环境要求较高的场合。

应用场所：酒店厨房、食品生产与加工行业，医疗部门、古建筑，金属处理与机械制造厂如铣床的清洗、数控机床的清洗，铸造厂设备及注塑机床的清洗，电子厂电路板清洗等众多领域。

技术数据 gv 3.3 m plus

电源特性 230伏-50hz

需求功率 3.3 千瓦

蒸气压力 9 巴

蒸气量 4.62公斤/小时

锅炉/添水缸/洁剂缸容积 3.6升/5升/5升

最高蒸气温度 175 ° c

噪音水平 80分贝

机器尺寸/重量 620\*400\*860/34公斤

标准配套辅件表

3米长蒸气软管 植毛刷子耙头

蒸气刮具

玻璃蒸气刮

尼龙、钢丝刷子

另选辅件表:

10米软管，带喷枪和清洁剂开关。

15米软管，带喷枪和清洁剂开关。