

意大利进口医疗部门消毒专用高温高压蒸汽清洗机

产品名称	意大利进口医疗部门消毒专用高温高压蒸汽清洗机
公司名称	成都元瑞会议服务有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	品牌:乐捷 型号: GV Vesuvio 18 蒸气压力:10 巴
公司地址	成都市双流区长城路二段333号尚港领地8栋1单元
联系电话	028-87465795 13699005616

产品详情

意大利『乐捷』牌电加热蒸汽清洗机

机器型号: gv vesuvio 18 (火山系列)

预热时间只需7分钟。

aisi 304不锈钢外壳，造型美观，制作精细。

设有缺水保护装置，缺水时自动停止加热并报警。

装配了清洁剂供给装置，清洁剂可混合蒸汽喷射。

蒸汽开/关控制采用蒸汽电磁阀和蒸汽阀双重控制，保证操作者绝对安全。

由操作台、控制箱、蒸汽发生器、水位传感器、温度传感器、安全阀、排气阀组成。

配备有压力开关、温度控制器、机械式安全阀等安全保护措施，避免蒸汽发生器出现过压的危险。

蒸汽发生器罐体外部敷设优质保温材料，正常工作时保温层外温度 50 。最大限度的减少了发生器本身的热量损失。

乐捷专利设计的水位传感器组，即使在补水过程中，也不会出现温度和压力的波动的情况。

低电压操作台，装配了总电源开关，加热开关、蒸汽开关、蒸汽输出量调节旋钮、清洁剂浓度调节旋钮、调温按钮、信息显示屏、压力表及电源指示灯，以保证精确地完成各类清洗任务。

供水系统有自来水直供和水箱自吸两种模式，利用高压泵注将水注入锅炉（可连续工作）。

装配了采用不留痕迹材料制造的驻车制动轮，更适合应用于食品制造工厂。

应用场所：酒店厨房、食品生产与加工行业，医疗部门、古建筑，金属处理与机械制造厂如铣床的清洗、数控机床的清洗，铸造厂设备及注塑机床的清洗，电子厂电路板清洗等众多领域。

技术数据 gv vesuvio18

电源特性 400伏-50hz

需求功率 18千瓦

水泵压力 30巴

蒸气压力 10 巴

蒸气量 22.5 公斤/小时

最高蒸气温度 185 ° c

锅炉/添水缸/洁剂缸容积 18升/25升/5升

噪音水平 72分贝

机器尺寸/重量 700*1130*800/100公斤

标准配套附件表

3.5米长蒸气软管+喷枪

黑色的蒸气刮

玻璃蒸气刮

钢丝/黄铜/尼龙蒸气毛刷

其他工作元件

主要另选附件

6米长蒸气软管+喷枪总成

10米长蒸气软管+喷枪总成

15米长蒸气软管+喷枪总成

20米长蒸气软管+喷枪总成