

原装进口乐华牌洗车场冷热水高压清洗机

产品名称	原装进口乐华牌洗车场冷热水高压清洗机
公司名称	成都元瑞会议服务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乐华 型号: HYPERL2015LP 工作压力:200 巴
公司地址	成都市双流区长城路二段333号尚港领地8栋1单元
联系电话	028-87465795 13699005616

产品详情

意大利『乐捷』牌柴油加热冷热水高压清洗机

机器型号: hyperl2021lp dp

清洁剂高压喷射专业重工机型。

防止供电过度落差保险电闸。

独立电机马达驱动送风机和燃油加压泵。

直立式锅炉、热力变换效率高。

牢固的主干构架。

7米长电源引线。

旋钮式恒温器，可准确地调控工作温度。

不锈钢材质的高压及低压阀件。最高容许进水温度达40℃，安全卸压阀。

充油(甘油)式压力示表。

整体装置式洁剂缸、洁剂对水稀释调节器，清洁剂高压喷射。

四极电机马达(1450转/分钟)，设有感温式过载保险装置。“三活塞”曲轴往复式高压泵、黄铜材质泵头，陶瓷柱塞，外置式(可更换阀座)旁路泄压阀。

技术数据 hyper I 2021lp dp

电源特性 400伏-50hz

工作压力 30-200 巴

输出水量 630-1260 升/时

需求功率 9700瓦

电机转速 1450 转/分钟

进水/出水最大温度 40 /140

柴油箱/清洁剂箱容积 18/3升

最大耗油量/锅炉功率 5.6升/小时-74千瓦

机器尺寸/重量 940*650*900/135公斤

标准配套辅件表

黄铜材质的进水接头

高压扳机喷枪设有水流量调节器

高压喷杆(900毫米)设有“高/低压”转换端头

专业用途高压喷咀

快接式高压软管接头