

PZ73H-10P-DN250刀型闸阀

产品名称	PZ73H-10P-DN250刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-10P 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-10P-DN250刀型闸阀，PZ73Y、X-10P不锈钢刀闸阀产品概述

刀型闸阀为对夹式连接。采用平行单闸板结构，闸板端部为楔形，关闭时可以使闸板压紧阀座，保证密封。根据需要可以采用金属硬密封，橡胶软密封，四氟软密封。由阀体，闸板，阀杆，密封圈，填料，手轮等零件组成。安装空间小，可用于泥浆，纸浆，灰浆，带悬浮颗粒介质。

PZ73H-10P-DN250刀型闸阀产品特点

- 1刀型闸阀采用对夹连接，安装空间小。
- 2刀型闸板可以切断纤维介质，用于造纸行业。
- 3采用高温合金材料，使用温度可达近千度，用于高温排渣。
- 4流通能力大，阀内不易积存杂质。

PZ73H-10P-DN250刀型闸阀技术参数

型号	公称压力Mpa	试验压力Mpa		工作温度	适用介
		壳体	密封		
PZ73H/X/F-6C	0.6	0.9	0.66	425	水，气
PZ73H/X/F-10C	1.0	1.5	1.1		
PZ73H/X/F-16C	1.6	2.4	1.76		
PZ73H/X/F-6P	0.6	0.9	0.66	275	工艺气，弱
PZ73H/X/F-10P	1.0	1.5	1.1		
PZ73H/X/F-16P	1.6	2.4	1.76		

PZ73H/X/F-6R	0.6	0.9	0.66	275	硝酸, 尿素
PZ73H/X/F-10R	1.0	1.5	1.1		
PZ73H/X/F-16R	1.6	2.4	1.76		
闸阀设计标准	JBT 8691-2013, JBT 53162-1999				
闸阀检验标准	GB/T13927-2008, JB/T9092-1999, JB53200-1999, API598-2009				
闸阀法兰标准	GB/T9113-2010, JB/T79-1994, HG20592-2009				

PZ73H-10P-DN250刀型闸阀零件材料

零件名称	零件材料		
阀体, 填料压盖	WCB	不锈钢CF8, CF3	不锈钢CF8M, CF3M
闸板	2Cr13	不锈钢304, 304L	不锈钢316, 316L
阀杆	2Cr13	不锈钢304, 304L	不锈钢316, 316L
支架	WCB	WCB	WCB
填料	石墨编织	石墨编织, 聚四氟乙烯	石墨编织, 聚四氟乙烯
手轮	QT400	QT400	QT400

PZ73H-10P-DN250刀型闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
600	114	685	725	1450	