

PZ673X-10C DN200手气两用气动刀型闸阀

产品名称	PZ673X-10C DN200手气两用气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X-10C DN200手气两用气动刀型闸阀主要性能规范

PZ673H、PZ673F、PZ673Y 气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径 DN50~DN800，工作压力 1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。

PZ673X-10C DN200手气两用气动刀型闸阀因采用刀型闸板，具有良好的剪切作用，zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

PZ673X-10C DN200手气两用气动刀型闸阀适用介质

适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。气动执行器可选附件：1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选取防爆电磁阀)。2、接近开关。3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气动阀门定位器(调节型用)。

PZ673X-10C DN200手气两用气动刀型闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

PZ673X-10C DN200手气两用气动刀型闸阀主要外形及连接尺寸 单位 Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16
	65	48	180	145	120	298	4-M16
	80	50	195	160	135	315	4-M16
	100	50	215	180	155	365	8-M16
	125	57	245	210	185	400	8-M16
	150	57	280	240	210	475	8-M20
	200	70	335	295	265	540	8-M20
	250	70	390	350	320	630	12-M20
	300	76	440	400	368	780	12-M20
	350	76	500	460	429	885	16-M20
	400	89	565	515	482	990	16-M22
	450	89	615	565	532	1100	20-M22
500	114	670	620	585	1200	20-M22	
600	114	780	725	685	1450	20-M27	