

供应中盛钢边止水带

产品名称	供应中盛钢边止水带
公司名称	衡水 中盛工程橡胶有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:中盛 型号:654 价格:电议
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

优质钢边止水带，施工缝钢边止水带价格，钢边止水带厂家

我公司专业生产各种规格：橡胶止水带，钢边橡胶止水带，遇水膨胀止水带，651橡胶止水带，钢板腻子止水带，中埋式止水带，外贴式止水带，背贴式止水带，可卸式止水带，中置式止水带，可注浆止水带，施工缝止水带，沉降缝橡胶止水带，伸缩缝橡胶止水带，cb橡胶止水带,cp橡胶止水带，eb橡胶止水带，ep橡胶止水带，天然橡胶止水带，氯丁橡胶止水带，三元乙丙橡胶止水带

一、中埋式钢边止水带施工应符合下列规定：

- 1 钢边橡胶止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合；
- 2 中埋式钢边橡胶止水带先施工一侧混凝土时，其端模应支撑牢固，严防漏浆；
- 3 钢边橡胶止水带的接缝处应设在边墙较高位置上，不得设在结构转角处，接头宜采用热压焊；
- 4 中埋式钢边橡胶止水带在转弯处宜采用直角专用配件，应做成圆弧形，转角半径应不小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。

二、嵌缝材料嵌填施工时，应符合下列要求：

- 1 缝内两侧应平整、清洁、无渗水，并涂刷与嵌缝材料相容的基层处理剂；

2 嵌缝时应先设置与嵌缝材料隔离的背衬材料；

3 嵌填应密实，与两侧粘结牢固。

三、质量保证措施

根据设计要求选择相应的钢边橡胶止水带。止水带材质的选择应考虑到接触介质（如酸、碱、盐、油、溶剂及各种腐蚀所气体）对止水带的腐蚀；同时还应考虑使用条件，如温度的影响、紫外线及臭氧老化、多次重复变形等因素。钢边氯丁橡胶止水带不得有裂缝、断皮等现象，表面应平整、光洁。钢边氯丁橡胶止水带宜采用成捆的形式进行运输的，采用宽粗麻绳进行吊运，禁止采用钢丝绳直接捆扎，展开摊平时应避免出现波浪形。

钢边氯丁橡胶止水带要存放在-5 ~ 30 的室内，存放位置不宜长期受紫外线光源照射，距热源的距離不小于1m，现场随用随取，放置应避免长期挤压、拉伸、以免变形，要防止与易挥发物溶液和油脂接触。

钢边氯丁橡胶止水带安装过程严禁生拉硬拽，避免与尖锐物如钢筋、铁钉等刮擦而损伤，固定止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部位。用铁丝和模板固定，都必须保证止水带定位准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣。

钢边氯丁橡胶止水带安装后悬挂在空中时，着力点采用木块支垫，防止尖锐物刺伤或拉裂，同时注意遮盖，防止阳光强照。

优质钢边止水带，施工缝钢边止水带价格，钢边止水带厂家

安全措施

各类操作人员应按标准要求进行操作，施工机具、现场用电均应符合相应的标准。

热熔工必须至少戴双层手套或隔热手套进行热熔操作，防止手被烫伤。

高空作业如墙体模板安装等，应有相应作业架及防护措施，并应有符合要求的上、下通道。

严禁携带引火物进行施工，并相应配备必要的消防器材。

在蓄水池蓄水后现场还应配备救生圈等救生器材。

优质钢边止水带，施工缝钢边止水带价格，钢边止水带厂家