

格瑞防水直供水泥基渗透结晶

产品名称	格瑞防水直供水泥基渗透结晶
公司名称	新乡市格瑞防水材料有限公司
价格	360.00/桶
规格参数	品牌:格瑞德
公司地址	河南省新乡市大召营产业聚集区
联系电话	13937321228

产品详情

格瑞水泥基渗透结晶使用说明

基层处理：混凝土基层应洁净，油污、灰尘、砂石和污垢等必须清理干净，若有油迹未清理干净，很容易出现起皮现象。基面应[修凿](#)

、清理，进行堵缝、补强、找平处理，再进行大面

积[防水施工](#)

。因该材料的活性成分是以水为载体，才能向混凝土内部渗透和结晶，因此在涂刷前应充分湿润混凝土基层，（可用刷子将水刷在混凝土上），但注意不得有明水。

卫浴施工对管道接缝处须进行特别处理，可沿管壁与基面交接处，凿10mm深的V型槽进行封堵后，再做基面防水涂层。

刷涂施工法：

按粉料：水=1：0.35~0.45的重量比例称重；

拌合；先将水倒入容器中，再将粉料倒入水中，机械搅拌5分钟；

涂刷：用硬毛刷将涂料均匀涂刷在基层表面，应多遍涂刷，一般2—3遍。第一遍固化后（指触干）方可涂刷第二遍（如前一遍表面已干燥发白，则需湿润后再涂后一遍）。涂料用量为1.0—1.2kg/m，涂层厚度应大于0.8mm。

干粉撒覆施工：

将1kg/m的粉料均匀撒覆在未完
全凝固的混凝土表面上，立即用木抹子、[磨光机](#)
将粉料压入混凝土内并进行压光处理，直至达到要求的效果。

养护方式可为：喷水、盖湿物、涂养护液等。涂层不会被洒水损坏时可以用水养护，养护期不少于72小时。