

PVC磨粉机--塑料磨粉机信赖厂家推荐产品

产品名称	PVC磨粉机--塑料磨粉机信赖厂家推荐产品
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	PVC磨粉机:600PVC磨粉机 PE磨粉机:张家港600PE磨粉机 塑料磨粉机:600塑料磨粉机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

产品详情

张家港市佳诺机械有限公司PVC塑料磨粉机特点：

- 1.新的磨盘设计，产量高，耐磨性能强，寿命是普通磨盘的两倍。
- 2.使用新设计的专用轴承，达到了高转速，同时只使用一个驱动马达，保证了高效的撞击研磨，这大大节省了机器操做时间以及在工程上的控制。
- 3.安装维护方便，打开门盖即可清理。
- 4.磨粉过程全封闭，无粉尘泄露。
- 5.全自动化，自动加料、出料、分选。
6. 10-120目可调研磨间隙的调整简便，只需要使用塞尺和调整螺栓即可精确调整。
- 7.主机冷却系统采用风、水双冷系统。

该机是本厂用于自行研制的新型磨粉机，其特点如下：

与同类磨粉机相比，在同功率的情况下产量有较大提高（增产20%-50%）。节约能耗

增加了集尘装置，有效地降低了粉尘污染。

主风机出料降低了操作工人的劳动强度。

主机门盖可开，便于检修和更换。

采用风水双冷，较好的降低了机体内的工作温度，所研制的料不易变性，同时也有利于热敏性塑料的磨制，可对部分PE，ABS进

高速粒子在撞击齿板后部分被粉碎，经吸风抽出，而较大粒子则继续撞击，粉碎后被抽出。这样减少了负荷，提高磨粉效率，又能使粉料得到均匀冷却。

温度低是该机的主要优点。按热功当量：每小时作功后转换为860千卡热量。本机为外抽风。风量达50m³/KW由进、出口风温差，带走大部分热量。少部分热量由水冷却解决。要求冷水的进口温度不大于25℃，出口水温度不大于45℃，夏天适当增加冷却水流，以降低温度。

该机是本厂用于自行研制的新型磨粉机，其特点如下：

与同类磨粉机相比，在同功率的情况下产量有较大提高（增产20%-50%），节约能耗。

增加了集尘装置，有效地降低了粉尘污染。

主风机出料降低了操作工人的劳动强度。

主机门盖可开，便于检修的更换。

采用风水双冷，较好的降低了机体内的工作温度，所研制的料不易变性，同时也有利于热敏性塑料的磨制，可对部分PE、ABS进行磨制。

工作原理

温度低是该机的主要优点。按热功当量：每小时作功后转换为860千卡热量。本机为外抽风。风量达2602 m³/h，由进、出口风温差，带走大部分热量。少部分热量由水冷却解决。要求冷水的进口温度不大于25℃，出口水温度不大于45℃，夏天适当增加冷却水流，

本厂吸收国内外先进技术研制开发的系列磨粉机。用于硬度低到中等的PVC塑料、高密度PE和其它塑料经过试磨成功的。经塑料制品专业工厂实践操作证明，磨制粉料在加工回料中加入20%-30%碳酸钙，其制品的化学物理性能保持全新的各项指标不变而且产量可以达到300kg/h，因此，此设备是塑料制品厂降本节支，解决废品积累的设备。

磨粉机设备特点:更换建议使用寿命长，耗电少、产量高，结构简单、安装方便，主机设有风、水循环冷却系统。除尘装置，该机自动化程度高。效益高，明显减少工人劳动强度。

本厂吸收国外先进技术研制开发的MF系列磨盘式全自动塑料磨粉机，主要用于塑料、矿山、化工、冶金等行业中进行微细磨粉的设备。特别是加工磨制热塑性PVC、PE、PS塑料回收粒的研磨。经塑料制品专业工厂实践操作证明，磨制粉料在加工配方中加入20%-30%，其制品的化学物理性能保持全新的各项指标不变。因此是塑料制品厂降本节支解决废品积累。