

## 6-S摇床 玻璃钢摇床 双层摇床

产品名称	6-S摇床 玻璃钢摇床 双层摇床
公司名称	江西省恒城选矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒城 是否有现货:是 加工定制:是
公司地址	江西省赣州市石城县古樟工业园
联系电话	0797-5711595-808 15879720520

## 产品详情

6-S摇床是重力选矿设备的主要设备之一，它广泛应用于选别钨、锡、钽铌、金和其他稀有金属和贵金属矿。可用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂（2-0.5mm）、细砂（0.5-0.074mm），矿泥（-0.074mm）等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.22毫米。

6-S摇床具有富矿比高，选别效率高，看管容易，便于调节冲程。在改变横向坡度和冲程是仍可以保持床面运行平衡，弹簧放置在箱体内部，结果紧凑，且能依次得出最终精矿和最终尾矿。

6-S玻璃钢摇床技术参数表

名称		单位	粗砂摇床	细砂摇床	矿泥摇床
台面尺寸	长度	mm	4450	4450	4450
	传动端宽	mm	1855	1855	1855

精矿端宽	mm	1546	1546	1546
最大给矿粒度	mm	2	0.5	0.15
给矿量	t/d	30-60	10-20	15-25
给矿浓度	%	25-30	20-25	15-25
行程	mm	16-22	11-16	8-16
频率	f	15-48	48-53	50-57
台面清洗水量	t/d	80-150	30-60	10-17
横向坡度	°	2.45-4.5	1.5-3.5	1-2
纵向坡度	°	1.4	0.92	...
台面尖灭角	°	32-42	40	42
选矿面积	M <sup>3</sup>	7.6	7.6	7.6
台面长度比	/	2.6	2.6	2.6
床面断面形状	/	矩形	锯齿形	三角形
电机功率	KW	1.1	1.1	1.1
传动机构	/	偏心轴		

固定式摇床：6500-7000

小槽钢支架摇床：7500-8800

大槽钢支架摇床：9500-10500