

TCON在线氨水浓度仪

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | TCON在线氨水浓度仪 |
| 公司名称 | 上海泰恩翠仪器有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:TCON 型号:TCON-PR 温度补偿:自动温度补偿 |
| 公司地址 | 上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层AD1034室 (注册地址) |
| 联系电话 | 18121342815 |

产品详情

PR-3P在线氨水浓度仪 ” 详细介绍

工程中心“ Tehnokon ” 是由信息技术，机械和光学（ITMO）的圣彼得堡国立大学的专家，以落实为控制系统和过程控制的现代光学和光电器件的工业企业创建。

其中一个工程中心“ Tehnokon ” 的主要活动是工业折射监测液体溶液在工业生产过程中的浓度。在测量液体溶液中的工程中心的浓度的高度折射的方法的领域广泛的经验“ Tehnokon ” 创建了一系列工业过程折光仪，其结合了高准确度和实验室仪器的多功能性与一个新的质量的 - 来控制直接在加工厂实时浓度的能力。引进了先进的技术控制我们允许组织液的过程流的有效管理，在食品，化工，纸浆和造纸等行业。结果是产品质量的稳定化，降低原材料和能源的消耗。工业在线浓度仪安装在俄罗斯和外国企业Tehnokon的几十个成功帮助解决提高生产效率的问题。

过程PR-3P在线氨水浓度仪被设计成连续测量液体溶液的浓度工业过程。操作原理是基于上的折射率液体和消除的测定颜色效果溶液，气泡，固体颗粒。光学方案的坚固耐用的设计和用于接收和处理光的全数字路径信息设备没有信号漂移，并且不需要定期保养。

过程PR-3P在线氨水浓度仪是很容易安装。安装合适的管道或容器恒定流通溶液通过一个单触的

方式来控制法兰式接头（三夹钳）直径公称直径为65毫米（2.5“）。安装型三钳可靠，方便的快速安装和拆卸的装置的无使用任何工具。

过程PR-3P在线氨水浓度仪可与所有工作不透明的解决方案，提供了实时浓度数据，不需要探头。他的证词是不是依赖于采样和分析在实验室可能的错误条件。在线氨水浓度仪PR-3P可让您快速响应可以使用的变化的过程中和作为生产的自动化的反馈传感器。