

Honeywell压力开关/原装进口压力开关

产品名称	Honeywell压力开关/原装进口压力开关
公司名称	佛山市德宇航节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区佛山大道北路151号金星大厦621之二
联系电话	13827762256

产品详情

产品名称：美国Honeywell C6097压力开关/原装进口压力开关

型号：C6097A2210 产品描述:

压力开关作为安全设备用在正压或微压系统中。用于探测燃气及空气的压力的变化情况。

* 用于天然气，液化石油气，空气。 * 振动模安全限位开关。

* 该开关可以连接并启动报警器。

* C6097A型号产品可在压力下降到设点之下时，中断对电路的控制。

* C6097B型号产品可在压力升高到设点之上时，中断对电路的控制。

* 带手动复位和重启选项的自锁。 * 自锁规格带有外部手动复位按钮。

* 可拆卸的透明外壳用于保护标度盘和可调节旋钮。

* 出渣管道可选择正压（只能是气体）或通风连接（只能安装NPT螺纹连接）。

* 有1/4英寸NPT螺纹连接和法兰连接两种规格可直接安装在Honeywell完整的阀门管路上。

* 可选择加装开关位置指示灯。 * IP54 防护标准。

* 范围：0.4到5英寸，3到21英寸，12到60英寸或1.5到7psi。 * 大型观测孔。

Honeywell压力开关C6097应用: 安全设备用于探测正压，微压系统中燃气，空气压力的变化情况。 尺

寸，大约：3 3/16 in. 高 x 2 23/32 in. 宽 x 2 23/32 in. 深 (81 mm 高 x 69 mm

宽 x 69 mm 深) 管道连接，通风及低压: 1/8 in. NPT螺纹连接 NPT螺纹连接预备等级:

点火变压器: 540 VA, 引导阀: 50 VA. 主阀: 400 VA 带 2-1/2 次 涌入

电路连接: 螺纹插头 微分模块: 附加 温度范围: -40 F 到+140 F (-40 C 到 +60 C) 认证:

Canadian Standards Association: Certified Factory Mutual: Approved 工业风险保险公司: Acceptable

保险商试验所有限公司. Component Listed Others: CSD-1 AFB: Acceptable