

SYV-50-5-2射频同轴电缆每米格

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | SYV-50-5-2射频同轴电缆每米格 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂市场部 |
| 价格 | 3.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马工业园 |
| 联系电话 | 0316-5961400 15075619608 |

产品详情

SYV-50-5-2射频同轴电缆每米格 自承式通信电缆-索道通信电缆型HYAC。HYYC铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYA T23室内通信电缆-配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22市内通信电缆执行标准：YD/THYA市内通信电缆(广泛使用于城域网通信网络建设中，VVR铜芯聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套软电力电缆，VLV铝芯聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套电力电缆，防蚁鼠电力电缆一、产品特点及用途本产品适用于在蚁鼠危害比较严重。

用于传输电能：常做地下敷设(城市电力传输)?架空线（电线）又称 电线，用于专输入电能；常做架空敷 设成本低?通讯电缆用于传输电信号；常敷设于地下或架空，软结构电缆应不小于电缆外的8倍。铜带 的电缆应于小于电缆外径的15倍。DJYP2V 聚乙烯绝缘对绞铜带分 聚

乙烯护套计。DJVVP22DJYVP22DJYJVP22编织总

（铜丝或镀锡丝）、铠装，DJVVP2-22DJYVP2-22DJYJVP2-22铜塑复合膜总

、铠装，DJVVP3-22DJYVP322DJYJVP3-22铝塑复合膜总

、铠装。DJVPVP22DJYVP22DJYJVP22编织分对、总（铜丝或镀锡丝）、铠装。SYV

线、SYWV电视天线、RVVP 线、RVV护套线、AVVR多芯信号线、多芯音频线、RVSP双绞 线、各种 线缆、各种护套电源线、五类网络线、超五类网线、同轴电缆、各种监控线缆、各种弱电线缆

、各种高压电缆、各种射频、同轴电缆、多芯

电缆、多芯音频线、各规格、音响线、各种话筒线、各种广播线缆、话筒线、通信 电缆、数据通信电缆

、阻燃双绞线、安全防范产品配套传输线缆、综合布线工程用线缆、监控工程专用线缆、楼宇防盗监控 线缆、门禁对讲传输线缆、停车场监视电缆、机场监控线缆、RVV、RVVP、SYV线、BV、BVR、RV塑

铜线、RVSP双绞 电缆、RVS。一般电压等级分为300V，300/500V。500V，450/750V，1000V等，” Thebu

rgthersunawareatfirstwhatthetumultmeantweretakenbysurprisenpillageandmurderbegantoremindthemofthe “ Spanishf

ury” ?onandBironho，线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV

线RVVP供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVPSYV-75-3SYV-75-5SYV-75-7SYV-75-9SYV-50-3S。

使用合适、准确的安装工具尽量使用专用工具，极力避免使用布类和短纤维之类的东西。防止轴承的锈 蚀直接用手拿取轴承时，要充分洗去手上的汗液，并涂以优质矿物油后再进行操作，在雨季和夏季尤其 要注意防锈。不过，在某种特殊的操作条件下，轴承可以获得较长于传统计算的寿命，特别是在轻负荷 的情况下。这些特殊的操作条件就是，当滚动面（轨道及滚动件）被一润滑油膜有效地分隔及限制污染

物所可能导致的表面破坏。事实上，在理想的条件下，所谓永久轴承寿命是可能的。空气绝缘电缆具有很低的衰减，是超高频下常用的结构型式，(3)半空气绝缘电缆这种结构型式是介于上述两种之间的一种绝缘型式，其绝缘也是由空气和固体介质组合而成。但从一个导体到另一个导体需要通过固体介质层，合格标准为余火焰不可超过60秒钟。试样不可烧损25%以上，垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃，UL1581VW1和IEC类似，只是燃烧的时间不同。这种等级也没有烟雾或毒性规范，仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。2、敷设时环境温度 0 。3、

小弯曲半径：4、无铠装层电缆，5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆。6、有屏蔽结构的软电缆。博山非固定敷设-15 塑料绝缘和护套：固定敷设-60 ；非固定敷设-20 4 . 耐火特性：符合IEC331规定火焰温度750 、燃烧时间3h、时间12h、附加额定电压、附加3A电 符合类

火焰温度 、燃烧时间90min、附加额定电压3A电 符合类

火焰温度 、燃烧时间90min、附加额定电压3A电 5 . 电缆安装敷设温度不低于0

6 . 敷设。的允许弯曲半径：非铠装电缆不小于电缆外径的6倍 铠装电缆不小于电缆外径12倍

塑料绝缘和护套材料电缆不小于电缆外径的8倍

，2、每个电缆包装上应附有产品质量证明单，证明单放在不透水的袋内。

其用途是用来传播信号和连接通讯设备。2电缆

长期工作温度(1)阻烯聚埴乙烯绝缘及护套：70 和105 两种；交联聚乙烯绝缘：90 ；(2)

塑料绝缘和护套：220 和260 两种；塑料绝缘和105 阻燃聚

乙烯护套：90 和125 两种，架空安装，施工方便。铝塑综合护套即电缆的纵包

铝带与护套粘结成一体，形成密封护层，主要电气性能：1直 电阻20 05mm铜线小于等于95 /km，

2绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与 1min 3kv不击穿

3绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，聚 乙烯护套钢带铠装计 机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电。6、我公司保证

供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行，

全部产品我们遵循以下生产销售发货准则：1)生产时间：有现货

快当天发货。需要定做的看量定。销售优惠：量大从优。6、有

结构的软电缆，多股线(AVVR)AVVR多芯信号线、AVVR多芯安装线AV AVR AVR B AVR S AVVR BV B LV音响线，还可定做行车控制电缆。柔性控制电缆。扁平控制电缆等特种电缆，我厂生产的产品有：。

矿用橡套电缆，可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。2、电缆的使用特性及运行敷设条件额定电压聚

乙烯绝缘电力电缆 电缆导体的长期允许工作温度：70 短路时(长持续时间不超过5S)电缆的

工作温度：160 电缆敷设后经受直 电压不击穿，3、产品标准：GB《聚

乙烯绝缘和护套控制电缆》4、电缆型号、名称及使用范围型名称使用范围ZR-KVV阻燃聚

乙烯绝缘。符合气体的PH值和导电率，符合IEC7542PH 43电导率 10 μ S/mm。DJYVP3R DJYPVP。所谓“隔氧层”和“隔火层”，只是实现电缆阻燃的一种手段，归根到底它还是一种阻燃电缆，其所能达到的阻燃级别也是A类。兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方，且远离大的外电流导体和外磁场。做好上述准备工作后就可以进行测量了，在测量时，还要注意兆欧表的正确接线，否则将引起不必要的误差甚至错误。兆欧表的接线柱共有三个：一个为L即线端，一个E即为地端，再一个G即屏蔽端(也叫保护环)，一般被测绝缘电阻都接在LE端之间，但当被测绝缘体表面漏电严重时，必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与G端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端G直接流回。

对数电缆应用于室内外话缆网线主线。MHYVP矿用聚乙烯绝缘编织 聚乙烯护套通信电缆用于电场干扰较大的场所作信号传输使用于固定敷设，MHYVRP矿用聚乙烯绝缘编织 聚乙烯护套通信软电缆用于电场干扰较大的场所作信号传输电缆较柔软，YJV33交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆注

：阻燃电缆在型号前加ZA-A类阻燃；ZB-B类阻燃；ZC-C类阻燃；ZD-D类阻燃；DDZ-低卤低烟阻燃；WDZ-无卤低烟阻燃(绝缘应选用无卤低烟阻燃聚烯烃Y或其交联型YJ。MHYBV(HUYBV)矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚 乙烯护套通信电缆。亦可按客户特殊需求定制生产阻燃、防水、耐寒、耐油、低烟无卤和环保型等品种，传感器电缆、信号电缆、控制电缆、计

机电缆、阻燃电缆、耐火电缆，市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线、安装()电缆、及各种阻燃、高温、耐火电，MHY32(PUYV×21×42×23×24×25×26×28×2

10×2)1/10、1/138聚乙烯绝缘钢丝铠装聚

乙烯护套矿用信号电缆用于平巷或竖井或斜井作信号传输，允许弯曲的

小半径为：单芯电缆不低于电缆外径的20倍。多芯电缆不低于电缆外径的15倍，电缆-专用电缆-

带钢丝绳专用电缆用途：本产品具有柔软、耐磨、防油等特性。传输质量；因而在制作双绞线的接头时，一定不要将传输差分信号的一对线分开，否则将大大影响网络的传输质量。常用的有两类：50 和75 的射频同轴电缆，特性阻抗75 射频同轴电缆常用于，目前常用CATV电缆的传输带宽为750MHz，（2）对称射频电缆对称射频电缆回路其电磁场是

型的，由于在高频下有辐射电磁能。因而使衰减增大，并导致

性能差，再加上大气条件的影响，通常较少采用，KVVRP、P1、P3型。ZR-

KVVRP、P1、P3型450/750V铜芯聚乙烯绝缘护套电缆，VV铜芯聚乙烯绝缘聚

乙烯护套电力电缆。6电力电缆VVVLVVV22 VLV22 VVNH耐火加大零线等非标电缆7．通信机房用阻燃

软结构电缆（通信设备电源线）ZR VVR（6-240MM²）8．高速公路紧急电话电缆GHYATGHYAT5。一般电压等级分为300V，300/500V。500V，450/750V，1000V等，” Theburghersunawareatfirstwhatthetumultr

eantweretakenbysurrisenpillageandmurderbegantoremindthemofthe “ Spanishfury ” ?onandBironho，

线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP供应

线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP SYV-75-3SYV-75-5SYV-75-7SYV-75-9SYV-50-3S。

非固定敷设-15 塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60 。5min不击穿，根据双方协议，允许任何长度交货

。十、包装标志及运输1、电缆应妥善包装在电缆盘上交货，电缆伸出的长度应不小于300mm端头上应用

电缆封套可靠密封，4、缆芯结构：以25对为基本单位，3：塑料高温补偿导线补偿电缆KX-GA-VVP聚

乙烯绝缘和护套铜丝编织总 精密级K分度号热电偶用补偿电缆KX-GA-VVRP聚

乙烯绝缘和护套铜丝编织总 精密级K分度号热电偶用补偿软电缆KX-GA-VPVP聚

乙烯绝缘和护套铜丝编织分屏加总 精密级K分度号热电偶用补偿电缆KX-GA-。从能量观点来说，泵是一种

转换能量的机器，它把原念头的机械能转化为被输送液体的能量，使液体的流速和压力增加。泵一般

是用来将液体从地势较低的地方抽吸上来，沿管路输送到地势较高的地方去。，我们日常见到的，用泵

把河流，池塘中的水抽上来往农田里浇灌；又如把地下深井里的水抽吸上来并送到水塔上去等。因为液体

经由泵后压力可以进步，所以泵的作用也可以用来将液体从压力较低的容器中抽吸出来，并克服沿途的

阻力输送到压力较高的容器中或其他需要的地方，，锅炉给水泵从低压水箱中抽吸水往压力较高的锅炉

汽包内给水。