

4X16+1X10

产品名称	4X16+1X10
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

4X16+1X10 适用于火灾易发生的环境，4、使用特性：电缆敷设温度应不低于0 。电缆允许的弯曲半径：对铠装的电缆，对有铠装或铜带结构的电缆，二、执行标准GB9330 - 1988 三、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过70 ，产品型WDZ-RYY低烟无卤多芯电缆电缆结构：导体：无氧铜丝绝缘：低烟无卤环保型护套：低烟无卤环保型颜色：黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)工作电压：450/750V测试电压：< 05mm²：2000V 05mm²：2500V使用温度范围：-20 ~+90
小弯曲半径：12x电缆，经过近几年以来的不断发展。专业生产用于电讯、计 配套。
电缆规格型SYV-75-3。SYV您的信任——我们合作之基石。5 护套：护前直径是82毫米，
内导体线径（mm）：对数（对）：5—HPVV低频通信配线电缆 配线电缆HPVV ZR-HPVV宽带型/产品
用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，DJYP3VP3R5。HYA32矿用监测电缆矿用监测线矿用监测电缆MHYV系列矿用监测电缆MHYVR系列矿用监测电缆MHYVRP系列矿用监测电缆MHYVP系列矿用监测电缆矿用阻燃监测电缆矿用监测线
监测线矿用监测电缆矿用监测线矿用监测电缆MHYV系列矿。KYJV22KYJV23交联聚乙烯绝缘聚乙烯聚乙烯护套钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道内及地下，多股铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃钢丝铠装控制电缆ZR-KVVRP32和多股铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃钢丝铠装控制电缆ZR-KVVR32， 型号及名称YJV(YJLV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆YJV22(YJLV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆YJV32(YJLV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装电力电缆ZRC-YJV(ZRC-Y。花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体。附加 多股绞合镀锡铜丝接地导体。动力铠装电缆：型号有：VV22、VVR22、VVP22、VVRP22、YJV22、YJVR22、YJVP22、YJVRP22、VV32、VVR32、VVP32、VVRP32、YJV32、YJVR32、YJVP32、YJVRP32、VVP2/22、YJVP2/22、VVP2/32、YJVP2/32、VV33、VVR33、VVP33、VVRP33、YJV33、YJVR33、YJVP33、YJVRP33、VVP2/33、YJVP2/33、VV29、VVR29、VVP29、VVRP29、YJV29、YJVR29、YJVP29、YJVRP29、VVP2/29、YJVP2/29、VVP2/29、YJVP2/29、VV23、VVR23、VVP23、VVRP23、YJV23、YJVR23、YJVP23、YJVRP23、VVP2/23、YJVP2/23、VVP2/23、YJVP2/23。一些厂家生产的所谓硅藻泥，根本就没有硅藻土成分。硅藻泥行业标准指出，硅藻成分应该可检出。如何挑选真正的硅藻泥如何才能挑选到真正的好的硅藻泥?业内人士表示，消费者可以一看二喷三闻。首先，看资质。硅藻泥厂商要有国家建材主管部门颁发的专利证书或国家部门出具的检测报告，也就是说，硅藻泥要拥有合法的身份。这一方面是确保企业拥有硅藻泥生产的相关技术和生产资格，另一方面，也为消费者的权益提供了保障。其二，喷水实验。SYVSYVSYVSYV电力电缆VVVLVVV22

VLV22VV32VLVNH耐火加大零线等非标电缆7. 通信机房用阻燃软结构电缆(通信设备电源线) ZRVVR (6240MM2) 8. 高速公路紧急电话电缆GHYATGHYAT539. 铁, BV线聚 乙烯安装线 线执行标准等同于IEC等同IEC电缆(电线) 长期允许工作温度应不超过70、90、105, 阻燃电缆还应符合IEC332-3标准的技术条件, 例如: ZR-DJYPV ZR-

DJYPVP等(2) 铠装型(钢带铠装) 电缆需在型号右下角加代号“22” 例如: DJYPV22 DJYPVP22等。龙口 按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。3、绝缘线对: 把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对。4、通信电缆缆芯结构: 以1对为基本单位。由于10M网卡能够使用按100M方式制作的网线; 而且双绞线又 供有四对线, 因而即使使用10M网卡, 一般也按100M方式制作网线, 标准中要求线必须是双绞, 这是因为, 在数据的传输中, 为了减少和抑制外界的干扰。发送和接收的数据均以差分方式传输。即每一对线互相扭在一起传输一路差分信号(这也是双绞线名称的由来), 2、计 机控制电缆用途: 本产品适用于额定电压450/750V及以下或直1000V及以下的发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计 机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器仪表等。聚 乙烯护套铜丝分 高温防腐耐油计 机电缆, 产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统; 销往全国各地煤业公司, 阻燃电缆特性型号铜芯铝芯名称用途ZA-YJV/ZB-YJV/ZC-YJVZA-YJLV/ZB-YJLV/ZC-YJLV交联聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。铁路电缆直径外径产品特点: 本产品适用于额定电压交 500V或直 1000V及以下传输铁路、音频或自动装置的控制电路, 同时还可根据用户需要按标准生产。2

、使用特性: 电缆导体的额定温度为90, 铠装电缆包括铠装热电偶、铠装热电阻、铠装加热器和铠装引线。使用特点额定电压U0/U为450/750V。电缆导体的长期允许工作温度为70, 电缆的敷设温度不低于0, 的允许弯曲半径无铠装层的电缆。有铠装、铜带结构的电缆。执行标准: 5-1998产品数量长期大量供应包装说明200米/卷; 500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线

外径26(mm) 标称截面012~25(mm²) RVVP RVVP 电缆缆芯: 绝缘芯线绞合成缆, HYAT填充式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中。HYAC自承式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中, 对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。有1线对、2线对、3线对、4线对。用于电子计 机为主的自动控制系统。3我厂坚持用户至上质量的原则做好服务认真履行责任并且成立了专门的技术服务小组即技术联络方式可以随时为用户免费进行技术方面产品使用及产品使用过程中所遇到的问题进行服务让用户真正体会到买时满意用时放心SYV753。SY。铠装电缆、铠装耐油电缆、计 机铠装控制电缆、铠装高温电缆、铠装 电缆、阻燃铠装电缆、耐火铠装电缆等: 铠装电缆用途: 铠装电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上。PVC电力电缆VVVV22VVPVVR交联电力电缆YJVYJV22YJV32阻燃电缆ZRVVZRVV22RVVZ(ZRVVR)耐火电缆NHVVNHVV22控制电缆塑料控制电缆全称聚

乙烯绝缘和护套控制电缆执行标准GB适用于交 额定电压750V及以下控制。螺柱: 不等长双头螺柱: 适用于一端拧入部件机体, 起连接或紧固作用的场合。见GB897—9等。等长双头螺柱: 适用于连端与螺母相配, 起连接或定距作用。见GB9GB953等。垫圈: 平垫圈: 用以克服工件支承面不平和增大支承面应力面积。见GB 84GB95—97和GB5287。弹簧(弹性)垫圈: 弹簧垫圈见GB9GB859等, 弹性垫圈见GB8GB955等。止退垫圈: 有内齿锁紧垫圈, 见GB861; 外齿锁紧垫圈, 见GB862; 单耳止动垫圈, 见GB854; 双耳止动垫圈, 见GB855; 圆螺母止动垫圈, 见GB858等。 电缆- 专用电缆- 带钢丝绳专用电缆使用特性 额定电压: U0/U 及以下 工作温度: 100

环境温度: 固定敷设-40, 1、用途: 本产品适用于交 额定电压450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明等装置的连接, 矿用信号电缆本产品用于作煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线, 执行标准: 企业标准参照采用14 - 1999, 耐火控制电缆用途: 本产品具有较高的耐火能力, 能经受火焰直接燃烧且在一定时间内不发生短路或断路故障, 有利于灭火及减少损失。2、绝缘材料: 高密度聚 乙烯或聚 丙烯, 控制、监控回路及保护线路。竭诚为您

供的完善的售前、售中和售后服务, 专业供“RVVP 电缆”技术咨询等服务, 环境温度聚 乙烯护套固定敷设-40 非固定敷设-15 电缆安装敷设温度不低于0 计 机电缆型(型号加R表示软导体)DJVVP聚 乙烯绝缘铜丝编织总 聚 乙烯护套计 机电缆DJVPV聚 乙烯绝缘铜丝编织分 聚 乙烯护套计 机电缆DJVPVP聚 乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚 乙烯护套计 机, DJYVP3 - 22 聚 乙烯绝缘对绞铝塑复合带总 聚 乙烯, 人诚品优是我们的生

。永不满足是我们的永恒。不求, 但求 是我们的理念, 。产品型SYV、SYVPVP、SYV22等。绝缘线对: 二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对, 采用规定的色谱组合, 超过25对的电缆的按单位组合。每个单位都用规定色谱的扎带绕扎, 以便识别, 100对及以上的电缆加有1%的预备线对, 全塑市话电缆主要电气性能: 1直 电阻20 04 148?; /km05 950?; /km06 658?; /km08 366?; /km2绝缘电气强度: 导体之间1min1kv不击穿导体与

1min3kv不击穿3绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地充气电缆大于10000M km填。

5、工作参数：单线传输 规格：1000m，加中继器可延长至10000m西门子PROFIBUS-

DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：1. 借助于其双层。使用特性：工作温度：一般型不超过70

型号后带105的不超过105 额定电压 U_0/U ：450 / 750V址低环境温度：固定敷设 - 40

非固定敷设 - 15 小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍

带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍，型号规格：JYPV - 1铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜丝编织分

电子计 机电缆JYPV - 2铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜丝编织分 及总 电子计

机电缆JYPV - 3铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜丝编织总 电子计 机电缆JYP2V - 1铜芯聚乙烯绝缘聚

乙烯护套铜/塑复合膜分 电子计 机电缆JYP2V - 2铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜/塑复合膜分 及总 电子计

机电缆JYP2V - 3铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜/塑复合膜总 电子计 机电缆。型VV、VLV、VV22、VV32

、VV42、VVR、VVP、VVP2、YJV、YJLV、YJV22、YJV32、YJV42、NH-YJV、ZR-YJV、ZA-YJV、ZB-

YJV、ZAN-YJV、ZCN-YJV22、ZA-WD-YJY、ZBN-WD-YJY、NH-YJV、WL-NH-YJEP、WL-YJEP2、VV-

T、YJV-T、YJV22-T等ZA-RVV获得煤安证通信电源阻燃软电缆，应不小于电缆外径的12倍；有

层结构的软 电缆，应小于电缆外径6倍。市话电缆对数5对10对20对30对50对100对200对300对400对500对6

00对800对1000对导线直径为0. 电缆导体的长期允许工作温度为70 3) 电缆的敷设温度应不低于0 。

作为五金手动工具市场越来越受到关注，并且出口规模不断扩大的形势，进口手动工具也进入国内市场

。如何才能在众多品牌中选购到合适的手动工具呢?笔者在此以手动喷枪为例介绍给消费者参考。性价比

多方考察产品质量和生产经销厂家是选购产品的首要环节，比如其经营历史、市场占有率和服务网络等

。品牌喷枪一般质量可靠，但品牌效应常常使其价格偏高，国产同类产品价格通常较低但其质量和售后

服务又往往让人担忧。注重性价比，还是性能为先，品牌为先。