

## 高分子聚合物乳液（丙烯酸乳液）

产品名称	高分子聚合物乳液（丙烯酸乳液）
公司名称	淄博君武化工销售有限公司
价格	7800.00/吨
规格参数	品牌:聚岳 型号:JYFS
公司地址	山东省淄博市张店区昌国西路111号（鲁中五金机电城西区E20号）
联系电话	0533-2710787 18954441134

## 产品详情

信息发布日期：2017年2月26日

公司官网：<http://www.lubofangshui.com/>

阿里巴巴商铺：<https://junwuhuagong.1688.com/>

全国热线：18954441134

办公固话：0533-2710787

公司地址：山东省淄博市张店区昌国西路111号

产品名称： 高分子聚合物乳液（丙烯酸乳液）

### 产品概述：

高分子聚合物防水乳液为丙烯酸酯（例如丙烯酸正丁酯）与有机硅共聚物，防水乳液具有优异的回弹性、柔韧性、粘接性、防水性、耐候性、耐积尘性和耐紫外线等性能。防水乳液可用于制备防水乳胶漆、防水腻子、防水涂料等。用防水乳液制备的防水乳胶漆、防水腻子等具有优异的防水性和延伸率，可有效地弥盖墙体细微裂纹，对墙体起到良好的美化和保护作用。防水乳液以水为溶剂，无毒无害，不燃不爆，为环保型产品。

## 高分子聚合物防水乳液性能特点

- 1、本品系选用丙烯酸类化工原料，进口反应单体经特殊工艺聚合而成，具有持久的柔韧性、优异的耐酸碱性、耐水性，与水泥砂石有很好的兼容性，对各种基材均有很好的附着力。特别适用于掺和水泥和砂子形成聚合水泥，用于地下室、外墙批刷、屋面浇注、卫生间等需要防酸碱防水的部位。
- 2、本品和水泥与砂子混合物以1：1 - 2的范围内相混，配制成双组份聚合物水泥，在48小时内不会固化，可用于屋顶防水层、裂层填充材料、旧陶瓷面砖翻新腻子。
- 3、本品和粉料配成柔性腻子具有优良的附着力和耐水耐碱性，适宜做柔性中涂和底涂，用于防止墙体产生细小裂纹而影响饰面外观。

## 高分子聚合物防水乳液技术参数

项目	指标	项目	指标
外观	乳白色液体	固体含量(wt%)	50 ± 1
玻璃化温度,	-18	粘度,(23 ± 1 )mPa.s	600-2000
PH值	7.0--9.0	残余单体(溴值%)	1.0
稀释稳定性	20%水溶液通过	化学稳定性(5%的氯化钙乳液)	1：5无絮凝等变质现象
机械稳定性	4000r/min半小时通过	涂膜断裂伸长率，% >	240

### 适应范围：

- 1、建筑结构混凝土加固，人防设施防水堵漏
- 2、水库大坝、港口防渗处理
- 3、热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑

- 4、路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补
- 5、工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理
- 6、钢结构和钢筋砼防水
- 7、能在潮湿基面上直接施工，与多种基材具有良好的粘结力。

### 高分子聚合物防水乳液包装与储运

包装为50kg塑料桶，200kg铁桶内衬塑或按客户要求定制。

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在-5 - 35 运输和贮存，有效贮存期自包装之日起为一年。

本品无毒性，无腐蚀性，不燃烧，属水性物质环保产品非危险品。

淄博君武化工有限公司成立于2013年，是一家以化工、建材为主导产业，集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，多年来公司秉承科学发展的宗旨，和中国建筑科学研究院、中国建筑材料研究总院、清华大学、齐鲁石化等多家科研单位长期合作。公司主要生产速溶建筑胶粉、防水涂料，JS防水涂料，防水乳液，弹性乳液，真石漆乳液，硅丙乳液等满足各种防水工程施工性能技术要求的高端系列品牌产品，公司始终以先进的技术，科学的管理、严谨的质量保证体系、热情周到的服务、灵活多样的经营方式，服务于社会各界，公司所有员工全部经过培训考试合格后持证上岗。新时期伊始，我们谨向多年来给予公司支持和发展的新老客户表示诚挚的谢意。公司全体员工将以坚定的信心、务实创新的企业精神迎接挑战、开创建筑防水新纪元。目前公司的生产基地及营销网络遍及北京、天津、吉林、山东、河南、陕西、甘肃、内蒙。广东、云南、四川、浙江等国内二十多个省市、自治区。在市场投放中，公司产品以优良的品质、合理的价位、良好的使用效果、完善的售后服务，深受专家的好评，同时也赢得了工程建筑行业广大客户的好口碑。