

德州s700k转辙机防护罩 电动转辙机防护罩

产品名称	德州s700k转辙机防护罩 电动转辙机防护罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，德州s700k转辙机防护罩 电动转辙机防护罩以形成小头端以及转辙机的杆件适于从防护罩的大头端套入，并在套入后使其头部位于防护罩的小头端内，堵上了小头端的开口，实现了防护罩对杆件的全封闭保护，具体的，杆件标示杆和动作杆轴向通腔适配套入杆件。通过在夹板和第二夹板的底部都设置橡胶垫，在进行夹持转辙机体时，可以增加稳固性，工作原理通过电机驱动半螺纹杆转动，半螺纹杆的转动带动着第二固定架在滑杆上向着固定架的位置移动。罩壳的顶部与两侧壁之间通过倒角连接，进一步，罩壳由橡胶片整板压制而成，另一方面，本实用新型还提供了一种铁路转辙机，该铁路转辙机的杆件上安装如前的防护罩，本实用新型的有益是，本实用新型的铁路转辙机的防护罩通过侧翼固定于杆件罩上。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，德州s700k转辙机防护罩 电动转辙机防护罩倒角例如但不限于为弧形倒角，既可以减小罩壳与杆件的缝隙，又利于排走罩壳顶部的雨雪灰尘等，的，罩壳采用氯丁橡胶材料制成，综上，本实施例的铁路转辙机的新型防护罩通过将罩壳套设在转辙机杆件上，以使罩壳罩住杆件并跟随杆件同步运动。除非另有说明，多个的含义是两个或两个，在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语安装相连接应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接可以是机械连接，也可以是电连接可以是直接相连。其进一步的技术方案是在安装件与第二安装件内侧设置有固定用突起点，在伸缩防护罩与安装件第二安装件接触的侧面上设置有相应的固定用突起点的固定孔，根据本实用新型的一种伸缩式高铁转辙机防护罩。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，德州s700k转辙机防护罩 电动转辙机防护罩防护罩适于由顶部与两侧壁形成半封闭结构，以罩住转辙机

的杆件步骤中将防护罩安装在转辙机的杆件上的方法步骤，防护罩的两端分别为头端和尾端，且在头端设有接触部将转辙机的杆件从头端套入防护罩内，以使接触部抵在转辙机的外壳表面上步骤。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，德州s700k转辙机防护罩 电动转辙机防护罩原转辙机防护设备随着列车高速通过时，固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车，并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。条形孔开设在防护罩上，条形孔的一侧设置有螺柱，条形封盖套设在螺柱上防护罩两侧壁的底部呈阶梯状，防护罩两侧壁的外侧分别设置有固定板，固定板的一侧竖向设置有固定侧板，固定侧板固定至防护罩的侧壁，固定板的下方安装有托板。盖罩通过卡槽与顶固板的顶部卡合，顶固板的底部与转辙机体的顶部固定连接，通过卡槽的设置，将盖罩与顶固板和转辙机体进行卡合固定，电机上设置有连接架，连接架固定连接在装置箱的左侧，通过连接架的设置，对电机进行支撑住，不会晃动。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一端。