

# 贵港zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩

产品名称	贵港zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，贵港zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩实现了防护罩对杆件的全封闭保护，可选的，带呈型，其型端口略大于防护罩的底部的径向开口，且型底部保持水平，以方便兜住杆件，本实施例的防护罩防止了雨雪等落在杆件上，并在火车行进时带入转辙机内部。附图说明下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，贵港zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩螺纹管上螺纹连接有夹板和限位块，滑杆上滑动连接有第二夹板，螺纹管的底部贯穿固定架的底部并与第二传动轮固定连接，第二传动轮与皮带的一侧相连，皮带的另一侧与传动轮相连通过上述技术方案，通过电机驱动半螺纹杆转动。此处的位移板也可以滑动在机壳罩上，位移板的一端铰接在防护罩本体上，连接绳的另一端设置有限位块，位移板上设置有与限位块相匹配的限位槽，位移板上开设有与连接绳相匹配的卡槽，卡槽由位移板的一侧向内延伸至限位槽，并使限位槽与卡槽相互连通。进一步地，装置箱的后侧设置有放置箱通过上述技术方案，通过放置箱的设置用于放置储纳转辙机体，进一步地，夹板和第二夹板相邻一侧均设置有橡胶垫通过上述技术方案，通过在夹板和第二夹板的底部都设置橡胶垫，在进行夹持转辙机体时，可以。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

### 电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，贵港zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩实现带动锁体机构位移，为了便于实现位移机构，进一步地，位移机构设置防护罩本体上的位移板，连接绳的另一端设置在位移板上，通过将连接绳的另一端设置在位移板上，通过位移板的位移带动连接绳的位移，这样方便工作人员进行控制，为了便于安装和后期维护。检修机构可方便工作人员对转辙机进行定期的检修，固定侧板安装在防护罩的侧壁，同时连接

固定板，托板固定在水泥枕上，进而对防护罩起到支撑的作用，第二防护罩和第三防护罩上均设置有检修机构。中的实施例及实施例中的特征可以相互组合，在的描述中，需要理解的是，术语中心纵向横向上下前后左右竖直水平顶底内外等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述和简化描述。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

## 电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，贵港zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩实现安装板与防护罩主体之间的安装以及拆卸，同时安装板上均匀设置有预留槽，方便装置整体进行固定安装，不增加道岔转换阻力，整体安装检修方便，不增加工作量，同时防护罩主体的材质为氯丁橡胶，使得装置抗拉断性，耐侯性和耐腐蚀性均较佳。型固定孔第二型固定孔分别设于螺母下方与其固定连接，其中第二固定件一侧的启闭式挂扣可开启或关闭，便于打开转辙机防护罩，需要说明的是，在本文中，诸如和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来。影响转辙机的正常使用同时也避免了防护罩被火车行进带动可能造成的意外事故，具有保护好安装简单的特点，的，见图，防护罩的两侧壁分别为直边侧壁和斜边侧壁，以使轴向通腔的横截面沿杆件的根部向头部方向如图中方向逐渐变小。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。