

# 双动电动转辙机 ZD6-A电动转辙机

产品名称	双动电动转辙机 ZD6-A电动转辙机
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，双动电动转辙机 ZD6-A电动转辙机对处理后的模拟动作曲线搜寻特征趋势区域，并对特征趋势区域设定相应的编码。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

### 电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。双动电动转辙机 ZD6-A电动转辙机其中，轴承座是电机驱动滚动轴的轴承卡座，电机驱动驱动轴通过滚动轴带动动作杆进行扳动过程，正常工作情况下，动作杆到位时，轴承座内部卡口会与滚动轴稳定卡死，此时轴承座受力恒定且正常。第二编码器与转辙机连接，用于测量转辙机的输出转速。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### 电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，双动电动转辙机 ZD6-A电动转辙机用于接收通讯主机接收到的信息数据并输出表示杆缺口数据定反位位置信息转辙机现场温湿度信息和扳动道岔视频过车振动视频的工控机。可选地，根据对每一目标电流特征曲线确定的阶段性设备状态

，确定目标道岔转辙机的设备状态，将对每一目标电流特征曲线确定的阶段性设备状态对应的评分值求和，得到目标道岔转辙机的设备状态的总评分值。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成