

武夷山s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	武夷山s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，武夷山s700k转辙机防护罩电动转辙机防尘罩在防护罩两侧均设有安装孔以将防护罩固定在转辙机上，本实施例的防护罩由顶部底部和两侧壁形成的一轴向通腔，以套入转辙机的杆件，防止了雨雪等落在杆件上，并在火车行进时带入转辙机内部。其进一步的技术方案是在安装件与第二安装件内侧设置有固定用突起点，在伸缩防护罩与安装件第二安装件接触的侧面上设置有相应的固定用突起点的固定孔，根据本实用新型的一种伸缩式高铁转辙机防护罩。第二固定架的移动带动着内部的滑杆以及连接固定的第二夹板进行向着固定在固定架上的夹板靠近，并将盖罩进行两侧夹持住，并且半螺纹杆的转动带动着传动轮转动，传动轮的转动会通过皮带带动着第二传动轮转动。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，武夷山s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩卡块呈圆柱状，且卡块的外直径与卡槽的内直径相等，同时卡块的材质为氯丁橡胶，方便卡块与卡槽之间的卡合防护罩主体的两侧均设置有安装板，且安装板正面的一端皆均匀固定有与鞘轴孔相互配合的鞘轴，安装板上均匀设置有预留槽。第二固定架的移动带动着内部的滑杆以及连接固定的第二夹板进行向着固定在固定架上的夹板靠近，并将盖罩进行两侧夹持住，并且半螺纹杆的转动带动着传动轮转动，传动轮的转动会通过皮带带动着第二传动轮转动。也就是将防护罩本体在转辙机的机壳上拆卸下来，同时当只需拆卸机壳罩上的杆件罩时，将涨紧块从槽口内拔出，同时将安装块由安装槽内拆卸，完成杆件罩在机壳罩上进行拆卸，实施例实施例为实施例的应用，具体为，一种转辙机，其特征在于机壳。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，武夷山s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩滑座上开设有与锁定销相匹配的滑道，滑道与通孔对置固

定块，用于与外部锁定销配合，固定块沿滑道径向设置在滑座上，外壳体内设置有与固定块配合的限位段，限位段沿滑道轴向由内向外为逐渐向下倾斜设置的斜面以及预紧机构，其设置在空腔体内。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，武夷山s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩卡块呈圆柱状，且卡块的外直径与卡槽的内直径相等，同时卡块的材质为氯丁橡胶，的，安装板上均匀设置有预留槽，且安装板关于防护罩主体中心对称，与现有技术相比，本实用新型的有益是该高铁转辙机防护罩通过在防护罩主体的两侧皆均匀设置有鞘轴孔，方便吊装提起，在安装件第二安装件的两侧边的下端设置有连接杆安装孔，连接杆两端直径减小，穿装在连接杆安装孔内部，连接杆两端设置有销钉孔，用于将安装到位的伸缩防护罩固置，连接杆两端的销钉孔的形式与固定用突起点上的销钉孔的形式基本一致。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。