

# 转辙机速动衬套 ZD6-D转辙机速动衬套

产品名称	转辙机速动衬套 ZD6-D转辙机速动衬套
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机速动衬套 ZD6-D转辙机速动衬套实施例提出的一种用于电动转辙机的拒动检测装置，对应设置在电动转辙机的两端的轨道上的多个数据模块设置在电机车上的获取模块，获取模块用以在电机车经过多个数据模块中的每个数据模块时获取对应的数据信息，与获取模块相连。两个第二空间分别位于空间的两侧空间和第二空间连通且两者底部连接处平滑过渡空间底部径向长度小于第二空间底部径向长度空间底部和第二空间底部均与楔槽底部重合空间内卡合子拨爪，第二空间内安装有一个滚柱外圈上装有平键。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的装置，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

### 电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。转辙机速动衬套 ZD6-D转辙机速动衬套对于该转辙机状态监测装置，为了减少功耗且避免过量数据的采集和存储以及对于不同状态例如过车或者扳动下的对应监测，可对转辙机的状态监测设置多种监测模式，例如静态监测模式动态过车监测模式以及动态扳动监测模式。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### 电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机速动衬套 ZD6-D转辙机速动衬套强电输出模块用于将轨旁电源输入经高频电压变换后输出，为直流转辙机供电。即，通过高频变压器将的高频脉冲信号转化为高频交流电输出，将高频交流电输出通过高频整流滤波电路转换为直流转辙机的直流电压。一种铁路转辙机表示杆缺口视频监测方法及系统技术领域涉及铁路转辙机表示杆缺口监测技术领域，具体是一种铁路转辙机表示杆缺口视频监测方法及系统。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成