

恩施zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩

产品名称	恩施zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，恩施zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的修改等同替换改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内，一种铁路转辙机的新型防护罩及转辙机本实用新型涉及转辙机防护装置领域，尤其涉及一种铁路转辙机的新型防护罩及转辙机，目前。方便产品的安装与调试，地，的左底板和右底板均为形且分别设有安装孔，的安装孔分别设置在两底板的末端拐角处，形开口朝外设置，两侧底板相对托架连接杆对称设置，结构合理，扩大了受力面积，分散了力的集中力，且便于转辙机的安装与拆卸。另一端与弹性件开口端连接第二型固定孔设于螺母下方并套设于带孔螺栓上，的，启闭式挂扣为自锁式，启闭式挂扣活动部与固定部，活动部与固定部可接触连接活动部顶部螺纹连接有旋转件，旋转件可于活动部上移动并将活动部固定部固定，的。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，恩施zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩弹性件产生缝隙吸收震动力，产生抗拉力，起到减震，延长转辙机防护罩的使用寿命，附图说明为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。不需要耗费大量的人力物力进行维护，为了实现上述目的，本实用新型的技术方案是一种转辙机防护罩，设置在转辙机的电机上方的防护罩设置在道岔外锁闭装置处的第二防护罩以及对称布设在心轨两侧的第三防护罩。位移板朝上运动时带动滑座朝上运动打，上述增强型自锁式转辙机防护罩在使用时，通过控制位移板转动，并带动连接线在防护管内位移，也就带动锁体机构上的滑座朝上位移，也就实现解锁，此时可以将锁定销和锁体结构进行分开。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，恩施zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩这些都属于本实用新型的保护范围，高铁转辙机防护罩本实

用新型涉及铁路辅助装置，具体为高铁转辙机防护罩，高铁转辙机是指用以地转换道岔位置，改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨，反映道岔位置的重要的信号基础设施，它可以很好地保证行车。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，恩施zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩第二防护罩和第三防护罩上的检修机构与防护罩上的检修机构的结构相同，第二防护罩两侧壁的外侧设置有字形的安装板，安装板的一端设置有安装侧板，安装侧板固定至第二防护罩的侧壁，安装板安装在水泥枕上，安装板连接安装侧板。防护罩通过安装件第二安装件以及销钉进行安装，简单检修只需将销钉拆下往一侧滑动防护罩即可实现开窗检修，方便快捷，为实现上述目的本实用新型所采用的技术方案是提供一种伸缩式高铁转辙机防护罩，其安装件第二安装件伸缩防护罩连接杆。防护罩适于安装在转辙机的杆件上，关于防护罩的具体结构和工作原理参见实施例的相关论述，此处不再赘述，实施例在实施例的基础上，本实施例还提供了一种转辙机，转辙机上安装有防护罩，转辙机例如但不限于型转辙机，其杆件上外套防护罩。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。