

供应冷墩钢ML20冷压用钢价格ML20成分用途

产品名称	供应冷墩钢ML20冷压用钢价格ML20成分用途
公司名称	东莞市鹏立金属材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:新日铁 型号:冷墩钢
公司地址	东莞市长安镇沙头社区振安中路227号C栋1楼101
联系电话	0769-85382466 15377706581

产品详情

ML20是冷墩钢,详见:GB/T 6478-2001 冷墩和冷挤压用钢 具体成分:C 0.18 - 0.23 Si 0.15 - 0.35 Mn 0.30 - 0.60 冷墩性能是冷墩钢的重要性能之一.冷墩钢应具备的主要性能是,具有良好的冷成形性;对于冷墩钢变形要具有尽可能小的阻力和可能高的变形能力.为此,一般要求冷墩钢的屈强比为0.0.65,断面收缩率大于50%.此外,为避免在冷墩时表面开裂,要求钢材表面质量良好,同时钢材的表面脱碳要尽可能小. 标准规定冷墩钢应进行冷顶试验.要求试样冷顶锻后冷顶锻前高度之比为高级;1/4;较高级;1/3;普通级;1/2.一般标准规定为1/2. 不能用20#代替.