

AF防指纹油喷涂机 高品质节省30%采购成本

产品名称	AF防指纹油喷涂机 高品质节省30%采购成本
公司名称	苏州鹏瑞光电科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:震仪 型号:AF-6500 规格:1.5米*1米*1.2米
公司地址	苏州市吴中区澄湖路
联系电话	0512-66037762 18115505897

产品详情

AF防指纹油喷涂机 高品质节省30%采购成本 销量冠军

我司专注喷涂设备研发生产和镀膜代工12年，震仪品牌，已连续七年获得同行销量冠军，遥遥领先于同行业。同样的价格我们比品质，同样的品质我们比价格，同样的售后我们呢比效率，同样的机器我们比专业，震仪品牌——一切以客户需求为导向，亲民的价格，高规格的品质，总有一款适合您。期待为您服务。

国产AF喷涂镀膜机产量高，性能稳定，购置维护能耗成本低，镀膜后的产品优于真空镀膜产品，抗污、抗指纹镀膜设备，且结合电浆技术，并可在大气环境中（常压下）镀膜，直接融入烘烤产线，有效减低成本、手机玻璃保护膜抗指纹镀膜机节省药水，镀膜附着性好，耐磨性能高，水滴角高达115°。除能降低触控面板成本外，提高触控面板竞争力。抗污/抗指纹膜为表面有双疏效果的薄膜，应用于触控面板抗指纹玻璃及金属机壳抗指纹。

开机前的安全：

- 1、车间供电设施与设备之间的电缆接线应足够长，有保护套，接线要牢靠，且应避免被损伤的可能。
- 2、弄清设备电源的电压、电流及开关容量需求指针。本设备电源电压为单相220V/50Hz，满载电流10A。电源电压变动范围220V ± 5%。若电网电压达不到要求，建议安装稳压电源，否则长期使用会对设备电

器造成损坏。

3、保证伺服轴润滑脂。要及时检查，在缺少时及时补充。

4、保证车间压缩空气气源的压力不低于0.8MPa，需是干燥干净气体：气源处理装置工作压力0.5-0.8MPa。(使用8分管接入设备)

5、检查设备各部位应无杂物，管路是否清洁；检查管、线等应无松动、脱落现象，则应及时排除。待清理完毕以及全面检查设备各部位待命状态并确信安全后方可通电。

维修操作中的安全：

机电维修应由经过合格的机电专业人员担任。

在通电状态下进行维修可能出现危险，原则上在维修操作过程中应断开主电路开关。

行程开关、接近开关的位置不可随意移动。

环境要求：

设备工作环境应避免振动、烟尘等危害，应远离磁场、矿区、地震频发区等，最好是位于有空调或恒温设施且地质稳定的车间。工作环境温度要求为5 ~ 50 ，且24小时平均温度不超过35 ，相对湿度在30 % ~ 95%范围内（无冷凝水）。

设备的运输和存放环境应避免雨淋、潮湿、倾斜、鼠害、坑洼地等危害，并保证通风良好，运输和存放环境温度在-10 ~ +40 范围内，相对湿度不大于80%。时间不超过24小时的运输和存放，允许环境温度不超过70 。禁止长时间露天存放。确因各种原因需暂时存放的，除应符合上述要求外，还应随时检查存放地情况和包装状态，以确保设备不受损伤。

设备出厂默认参数：

1.喷涂轴速度：1000mm/s

2.传送带速度: 12mm/s

3.起点位置：0 终点位置：600mm

4.流量压力：0.4Mpa

5.雾化压力: 0.2Mpa

6.流量大小:6g/30s

7.雾化宽度:>30mm

8.压力罐压力：0.1Mpa

9.二联件进气压力:0.55Mpa

苏州鹏瑞纳米科技——寻找3D玻璃盖板AF喷涂镀膜机请关注苏州鹏瑞纳米科技

咨询电话：0512-66037762 18115505897（微信同号）

办公地址：苏州市吴中区苏蠡路苏蠡大厦5层

工厂地址：深圳市龙华区大浪北路45号