

## LED日光灯管，室内照明，超市照明,18W

产品名称	LED日光灯管，室内照明，超市照明,18W
公司名称	青岛东海龙环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:LED照明灯 型号:T8 外径尺寸:60 ( mm )
公司地址	青岛平度市华侨科技园新区大道67号
联系电话	053283305068

## 产品详情

类型	LED照明灯	型号	T8
外径尺寸	60 ( mm )	灯光颜色	白
材质	pc	LED颜色	白色
供电电压	220 ( V )	功率	9 ( W )
用途	室内照明		

### led日光灯主要参数

1. 节能t8 0.6米led日光灯管的耗电功率在20w以内，而一只传统节能日光灯管要耗电38w-45w，所以led照明灯具比传统光源节能在50%以上。
2. 低光衰光源采用本公司自主研发的低光衰高亮度的led，10000小时小于30%光衰，20000小时小于50%。
3. 高亮度 led采用大尺寸芯片，光效达到92流明每瓦。
4. 环保led光源发出的光无紫外光、红外光等辐射，灯具内部不含汞等有害物质。传统光源里含有汞有害物质。
5. 寿命长采用led光源的照明灯具寿命长达2万小时以上，以每天8小时计算，可使用6.8年以上。传统光源的寿命一般不超过6千小时。
6. 保护眼睛  
led日光灯，采用恒流电源直流供电，光源发出的光没有频闪，不会伤害眼睛。而传统日光灯有频闪。
7. 抗震性能好 led是固态光源，抗震性能好，不会像传统日光灯易碎。技术参数表 产品编号

主要参数 led3721\_fl120a

光源功率 14w

输入功率 17w

输入电压 ac120 v  $\pm$  15%; ac220v  $\pm$  15%

工作频率 50-60hz

总光通量 1200lm

led个数 276个 (174珠/0.6米,8w)

功率因数 >0.9

显色指数 >80

色温 6000-7000k

管材类型 pc

尺寸 1198mm\*30mm

工作温度 -40 ~ + 40

存储温度 -40 ~ + 80

照度值 ( 3根垂直照度 )

3米照度130lx 2米

照度250lx