

30厚挤塑板厂家直销 B1挤塑板价格

产品名称	30厚挤塑板厂家直销 B1挤塑板价格
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	300.00/立方米
规格参数	品牌:金诺 型号:1200*600*40 导热系数:0.028
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

产品详情

1、去皮处理，挤塑板拉毛。普通的刚生产出来的挤塑板表皮是光滑的，为光板，挤塑板是需要粘结在墙体上的，这样的表皮与粘结剂级挤塑板抹面砂浆的粘结性非常差。挤塑板去皮处理，拉毛让挤塑板表面粗糙均匀有利于粘结，加大了可靠性，另一个方面也通过去皮处理均匀释放了一定的内部应力，让挤塑板使用寿命更长。

2、尺寸稳定性。业内有人认为xps挤塑板价格用于外墙保温，由于尺寸稳定性差，会因为气候等原因导致它的尺寸变形，最后让墙体装饰面涂料开料，进而影响美观，不如泡沫板聚苯板的形状稳定。实际上，我们做过实验，采用砂浆为15500mpa，eps聚苯板约为4-6mpa，xps挤塑板约为7-9mpa，最后的实验结果，xps挤塑板厂家直销比eps聚苯板厂家直销弹性大，可是与砂浆弹性相比，这两者在同一个数量级，对于材料之间的约束不会由本质的改变，所以也就不存在砂浆对eps聚苯板的约束比对xps挤塑板厂家直销的约束效果更好的说法。目前诸多的工程实例也证明了这种说法。

挤塑板劣质产品

xps聚苯乙烯挤塑板是建筑物外墙的保温外衣，但因其没有阻燃性，容易燃烧，所以在xps保温挤塑板上会依据阻燃性分好几个等级，b1级，b2级，普通板，在挤塑板厂家生产过程中，添加不同量的阻燃剂就会有不同的阻燃效果，最好的b1级挤塑板添加了最多的阻燃剂，但是由于挤塑板用阻燃剂价格特别高，几万一吨的阻燃剂，仅仅少量也是几十块钱的成本，而建筑商为了节省成本，往往会偷工减料，一个立方省下几十块的成本，整个建筑用几千几万立方的xps挤塑板材，那就是相当大一笔资金，有利所图那就避免不了违规施工，继而形成隐患，遇火即燃，最后难以扑救，成为建筑物的隐形。xps挤塑板是建筑保温行业的新型保温材料，全称为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，是目前国内普遍推行的新型保温节能材料，而有些商家未来降低建筑成本，大量使用不加阻燃剂的普通板，让xps挤塑板这种本该是高楼保温外衣的新型材料成了。

xpsb1级挤塑板是我国普遍推广应用的新型建筑材料，这种把废旧塑料变废为宝的新型环保材料，因其优良的保温隔热性，高抗压，高强度，质地轻容易施工，憎水防水防潮，继而环保节能，稳定性好，防腐性好，成为建筑行业普遍推广的新型建材，广泛用在墙体保温，楼面保温防水。

聚苯乙烯挤塑板的厚度一般为2-10公分，用特制的粘结胶粘结到墙体上，然后外侧用阻燃的玻璃纤维网及水泥粘结胶浆保护层裹上一层，形成外墙的保温体系。也就是说，很多的楼房都是用阻燃b1级挤塑板包裹起来的，具有保温隔热性能的保温大衣。

按照标准，这种由聚苯乙烯发泡生产成的挤塑板具有保温、阻燃、抗压、环保、防水防潮等功效，按照现行的gb8624《建筑材料制品燃烧性能分级》规定：b2级是现在xps挤塑板的最低阻燃要求氧指数大于26，根据《中华人民共和国消防法》第二十六条规定“建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。”的要求，挤塑板在生产过程中需要添加挤塑板专用六溴阻燃剂，来阻止和延缓聚苯乙烯板材的剧烈燃烧。

挤塑板的适用范围

xps挤塑板用在我们生活的各个领域，建筑物的屋面保温防水、钢结构的屋面、建筑物的外墙墙体保温，建筑物的地面防水防潮，广场的地面防水，地面防冻胀防止坍塌，机场跑道的隔热层，高速铁路的路基，冷库建设离不开挤塑板，而且要用比较厚的挤塑板来保温防水防潮。