30厚挤塑板厂家直销 B1挤塑板价格

产品名称	30厚挤塑板厂家直销 B1挤塑板价格
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	300.00/立方米
规格参数	品牌:金诺 型号:1200*600*40 导热系数:0.028
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

产品详情

- 1、去皮处理,挤塑板拉毛。普通的刚生产出来的挤塑板表皮是光滑的,为光板,挤塑板是需要粘结在墙体上的,这样的表皮与粘结剂级挤塑板抹面砂浆的粘结性非常差。挤塑板去皮处理,拉毛让挤塑板表面粗糙均匀有利于粘结,加大了可靠性,另一个方面也通过去皮处理均匀释放了一定量的内部应力,让挤塑板使用寿命更长。
- 2、尺寸稳定性。业内有人认为xps挤塑板价格用于外墙保温,由于尺寸稳定性差,会因为气候等原因导致它的尺寸变形,最后让墙体装饰面涂料开料,进而影响美观,不如泡沫板聚苯板的形状稳定。实际上,我们做过实验,采用砂浆为15500mpa,eps聚苯板约为4-6mpa,xps挤塑板约为7-9mpa,最后的实验结果,xps挤塑板厂家直销比eps聚苯板厂家直销弹性大,可是与砂浆弹性相比,这两者在同一个数量级,对于材料之间的约束不会由本质的改变,所以也就不存在砂浆对eps聚苯板的约束比对xps挤塑板厂家直销的约束效果更好的说法。目前诸多的工程实例也证明了这种说法。

挤塑板劣质产品

xps聚苯乙烯挤塑板是建筑物外墙的保温外衣,但因其没有阻燃性,容易燃烧,所以在xps保温挤塑板上会依据阻燃性分好几个等级,b1级,b2级,普通板,在挤塑板厂家生产过程中,添加不同量的阻燃剂就会有不同的阻燃效果,最好的b1级挤塑板添加了最多的阻燃剂,但是由于挤塑板用阻燃剂价格特别高,几万一吨的阻燃剂,仅仅少量也是几十块钱的成本,而建筑商为了节省成本,往往会偷工减料,一个立方省下几十块的成本,整个建筑用几千几万立方的xps挤塑板材,那就是相当大一笔资金,有利所图那就避免不了违规施工,继而形成隐患,遇火即燃,最后难以扑救,成为建筑物的隐形。xps挤塑板是建筑保温行业的新型保温材料,全称为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料,是目前国内普遍推行的新型保温节能材料,而有些商家未来降低建筑成本,大量使用不加阻燃剂的普通板,让xps挤塑板这种本该是大楼保温外衣的新型材料成了。

xpsb1级挤塑板是我国普遍推广应用的新型建筑材料,这种把废旧塑料变废为宝的新型环保材料,因其优良的保温隔热性,高抗压,高强度,质地轻容易施工,憎水防水防潮,继而环保节能,稳定性好,防腐性好,成为建筑行业普遍推广的新型建材,广泛用在墙体保温,楼面保温防水。

聚苯乙烯挤塑板的厚度一般为2-10公分,用特制的粘结胶粘结到墙体上,然后外侧用阻燃的玻璃纤维网及水泥粘结胶浆保护层裹上一层,形成外墙的保温体系。也就是说,很多的楼房都是用阻燃b1级挤塑板包裹起来的,具有保温隔热性能的保温大衣。

按照标准,这种由聚苯乙烯发泡生产成的挤塑板具有保温、阻燃、抗压、环保、防水防潮等功效,按照现行的gb8624《建筑材料制品燃烧性能分级》规定:b2级是现在xps挤塑板的最低阻燃要求氧指数大于26,根据《中华人民共和国消防法》第二十六条规定"建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。"的要求,挤塑板在生产过程中需要添加挤塑板专用六溴阻燃剂,来阻止和延缓聚苯乙烯板材的剧烈燃烧。

挤塑板的适用范围

xps挤塑板用在我们生活的各个领域,建筑物的屋面保温防水、钢结构的屋面、建筑物的外墙墙体保温,建筑物的地面防水防潮,广场的地面防水,地面防冻胀防止坍塌,机场跑道的隔热层,高速铁路的路基,冷库建设离不开挤塑板,而且要用比较厚的挤塑板来保温防水防潮。