# 美标方矩型管120*60*4.75参数精度

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 美标方矩型管120*60*4.75参数精度 |
| 公司名称 | 智邦钢结构-欧标H型钢 |
| 价格 | 5880.00/吨 |
| 规格参数 | 材质:A500GR.A/B/C/D<br>执行标准:ASTM/A500M<br>用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件 |
| 公司地址 | 上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼 |
| 联系电话 | 19921686721 19921686721 |

# 产品详情

美标方矩型管120*60*4.75参数精度 美标方管：刀具中不同金属元素带来的优点。简单地说：钢就是铁和碳的合金。其它成分是为了使钢材性能有所区别。以下以字母顺序列出重要的钢材，他们包含以下成分：碳（Carbon)-存在于所有的钢材，是最重要的硬化元素。有助于增加钢材的强度，我们通常希望刀具级别的钢材拥有.5%以上的碳，也成为高碳钢。铬（Chromium)-增加耐磨损性，硬度，最重要的是耐腐蚀性，拥有13%以上的认为是不锈钢。尽管这么叫，如果保养不当，所有钢材都会生锈的。
美标方矩管型号表： 122*82*6 120*120*11.75 120*120*12 120*120*9.75
120*120*10 120*120*7.75 120*120*8 120*120*5.75 120*120*6 120*120*4.75
120*120*5 120*120*3.75 120*120*4 120*120*3 120*100*7.75 120*100*8
120*100*3 120*80*9.75 120*80*10 120*80*7.75 120*80*8 120*80*5.75
120*80*6 120*80*4.75 120*80*5 120*80*3.75 120*80*4
120*80*3 120*60*5.75 120*60*6 120*60*4.75 120*60*5 120*50*5
115*115*7.75 115*115*8 110*105*5.75 110*105*6 100*100*12
100*100*11.75 100*100*9.75 100*100*10 100*100*7.75 100*100*8 100*100*5.75
100*100*6 100*100*4.75 100*100*5 100*100*3.75 100*100*4 100*100*3
100*80*3.75 100*80*4 100*60*3.75 100*60*34 100*50*4 100*50*3.75
100*50*3 100*40*2.5 100*40*3 90*90*3.75 90*90*4
90*90*5 89*89*4.75 89*89*5 80*80*7.75 80*80*8
80*80*5.75 80*80*6 80*80*4.75 80*80*5 80*80*3.75 80*80*4
80*80*3 80*60*4.75 80*60*5 80*60*3 80*60*2
80*50*3.75 80*50*4 75*75*3.75 75*75*4 75*75*3
70*70*4.75 70*70*5 70*70*3 60*60*5.75 60*60*6 60*60*3.75
60*60*4 60*60*3 50*50*3.75 50*50*4 50*50*3 40*40*2.75
40*40*3 美标矩形管理重表： 175*175*11.75 175*175*12 175*120*5.75 175*120*6 175*120*5.75
165*60*4.75 165*60*5 160*160*9.75 160*160*10 160*160*7.75 160*160*8
160*160*6 160*160*5.75 160*160*3 160*140*7.75 160*140*8 160*100*7.75 160*100*8
160*100*6 160*100*5.75 160*90*8 160*90*9.75 160*90*10 160*80*9.75
160*80*10 160*80*5.75 160*80*6 160*80*3 150*150*11.75 150*150*12

150*150*9.75 150*150*10 150*150*7.75 150*150*8 150*150*5.75 150*150*6 150*150*3
150*150*3.75 150*150*4 150*120*4 150*105*9.75 150*105*10 150*100*11.75
150*100*12 150*100*9.75 150*100*10 150*100*7.75 150*100*8 150*100*5.75 150*100*6
150*100*4.75 150*100*5 150*100*3.75 150*100*4 150*80*5.75 150*80*6
150*80*4.75 150*80*5 150*80*3.75 150*80*4 150*75*7.75 150*75*8
150*75*5.75 150*75*6 150*75*5.75 150*75*4.75 150*75*2.75 150*75*3
150*70*3 150*60*2.75 150*60*3 145*145*7.75 145*145*8
140*140*11.75 140*140*12 140*140*9.75 140*140*10 140*140*7.75 140*140*8
140*140*5.75 140*140*6 140*140*4.75 140*140*5 140*140*3.75 140*140*4
140*120*5.75 140*120*6 140*100*7.75 140*100*8 140*80*7.75 140*80*8
140*80*4.75 140*80*5 140*80*3 140*60*3.5 140*60*4 135*135*10
135*135*9.75 130*130*3.75 130*130*4 130*80*4.75 130*80*5
125*125*4.75 125*125*5 125*120*5.75 125*120*6 124*100*9.75 124*100*10
美标方通A500GR.B： 什么是马氏体分级淬火？什么是贝氏体等温淬火？答：分级淬火是将工件从淬火温度直接冷却至Ms点以上某一温度，经适当时间的保温，取出空冷以获得马氏体组织。一般温度在2度左右（高于该材料的Ms点）适用于有效尺寸较小，形状尺寸比较复杂的碳钢和合金钢工件。有时还采用Ms点以下的分级淬火，分级温度为13-16，适用于低淬透性而尺寸较大的工件。钢材或钢件加热奥氏体化，随之快冷至贝氏体转变温度区间（26-4度）等温保持，使奥氏体转变为贝氏体的淬火工艺。