

中华球灯系列景观兰花灯球

产品名称	中华球灯系列景观兰花灯球
公司名称	珠海市金晟照明器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:景观兰花灯球 型号:JS-LEDL30LH/JS-LEDL40LH/
公司地址	珠海市斗门区白蕉镇刘家环工业园（西部沿海高速斗门出口旁）
联系电话	0756-5505118

产品详情

景观兰花灯球

设计理念： 兰花被誉为花中君子，长久受到人们喜爱，灯具应用兰花概念作为造型基础，配以些许装饰花纹，表现出清洁高雅、坚韧不拔、凌霜傲雪、傲视群芳的兰花精神风貌，为产品赋予深层次的文化内涵。配装LED中华灯球，在兼顾景观装饰作用的同时，满足各种道路照明需求，既能成为道路上优美的装饰景观，也能提供完美的功能性照明。用简洁明快的线条，合理高效的配光，打造出一款优秀的景观路灯。

技术参数 Specification

产品名称:	Product Name	景观兰花灯球
产品型号:	Product Type	JS-LEDL30LH/JS-LEDL40LH/ JS-LEDL50LH/JS-LEDL60LH
输入电源:	Input Power	AC: 220V 50Hz
额定功率:	Rated Power	30W/40W/60W/80W

LED光效:	LED Luminous Efficiency	135Lm/W
灯具额定光通量(lm):	Luminous Flux of Lamp(lm)	3150Lm/4200Lm/5150Lm/ 5940Lm
灯具光效:	Luminous Efficiency of Lamp	100Lm/W
LED结温()::	Junction Temperature of LED()	70
灯具色温(K):	Color Temperature of Lamp(K)	5000K
显色指数:	Color Rendering Index	70
LED寿命(H):	LED Working Life (H)	50000h光衰小于30%
光通量维持率:	Light Flux Sustaining Rate	3000h > 98%,6000h > 96%
工作环境温度()::	Working Environment Temperature()	-40 ~45
工作环境湿度:	Working Environment HUmidity	10%~90%
贮存温度()::	Storage Temperature()	-30 ~75
灯具安装管径(mm):	Lamp Installation Diameter (mm)	60mm
灯具安装方式:	Installation	撑装
灯具安装高度(m):	Lamp Installation Height (m)	3m-15m
灯体材质:	Lamp Material	高导热的铝合金压铸成型 ,

表面静电喷涂处理

最大投影面积: Maximum Projection Area 0.197 ^ 2

外形尺寸(mm): Dimensions (mm) 400 × H803mm

净重(公斤): Net Weight(kg) 约6kg

防护等级: Protection Class IP65