# 阜阳美标方矩型管280*200*10定尺交货

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 阜阳美标方矩型管280*200*10定尺交货 |
| 公司名称 | 智邦钢结构-欧标H型钢 |
| 价格 | 5880.00/吨 |
| 规格参数 | 材质:A500GR.A/B/C/D<br>执行标准:ASTM/A500M<br>用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件 |
| 公司地址 | 上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼 |
| 联系电话 | 19921686721 19921686721 |

# 产品详情

阜阳美标方矩型管280*200*10定尺交货 美标方矩管：但是与相同长度的直缝管相比，焊缝长度增加3~1%，而且生产速度较低。较的焊管大都采用直缝焊，大口径焊管则大多采用螺旋焊。低压流体输送用焊接钢管（GB/T392-1993）也称一般焊管，俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管；接管端形式分为不带螺纹钢管（光管）和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似值。
美标方矩管参数表： 220*120*5.75 220*120*6 220*100*3.75 220*100*4 220*80*5.75
220*80*6 203.2*101.6 200*200*15.5 200*200*16 200*200*13.75 200*200*14
200*200*11.75 200*200*12 200*200*9.75 200*200*10 200*200*7.75 200*200*8
200*200*5.75 200*200*6 200*200*4.75 200*200*5 200*200*3.75 200*200*4
200*180*11.5 200*180*12 200*180*7.75 200*180*8 200*180*5.75 200*180*6
200*180*4.75 200*180*5 200*160*11.75 200*160*12 200*150*11.75 200*150*12
200*150*9.75 200*150*10 200*150*7.75 200*150*8 200*150*5.75 200*150*6
200*150*4.75 200*150*5 200*150*3.75 200*140*7.75 200*140*8 200*120*12
200*120*11.75 200*120*9.75 200*120*10 200*120*7.75 200*120*8 200*120*5.75 200*120*6
200*120*3.75 200*120*4 200*100*11.75 200*100*12 200*100*9.75 200*100*10 200*100*7.75
200*100*8 200*100*5.75 200*100*6 200*100*4.75 200*100*5 200*80*7.75 200*80*8
200*80*5.75 200*80*6 200*80*3.75 200*80*4 200*70*3.75 200*70*4
200*60*5.75 200*60*6 180*180*11.75 180*180*12 180*180*9.75 180*180*10 180*180*7.75
180*180*8 180*180*5.75 180*180*6 180*180*4.75 180*180*5 180*180*3.75
180*180*4 180*150*9.75 180*150*10 180*150*7.5 180*150*8 180*150*5.75 180*150*6
180*150*3.75 180*150*4 180*100*9.75 180*100*10 180*100*7.75 180*100*8 180*100*5.75
180*100*6 180*100*4.75 180*100*5 180*100*3.75 180*80*7.75 180*80*8
180*70*4 美标方管尺寸表： 300*100*4 280*280*11.75 280*280*12 280*280*7.75 280*280*8
280*200*9.75 280*200*10 280*200*5.75 280*200*6 280*100*9.75 280*100*10 260*260*6
260*180*7.75 260*180*8 260*140*7.75 260*140*8 254*203.2*9.5 254*203.2*10
250*250*16 250*250*15.5 250*250*13.75 250*250*14 250*250*11.75 250*250*12
250*250*9.75 250*250*10 250*250*7.75 250*250*8 250*250*6 250*250*5.75

250*250*4.75 250*250*5 250*220*7.75 250*220*8 250*220*6 250*220*5.75 250*200*11.75
250*200*12 250*200*9.75 250*200*10 250*200*7.75 250*200*8 250*200*5.75 250*200*6
250*200*4.75 250*200*5 250*180*3.75 250*180*4 250*150*11.75 250*150*12
250*150*9.75 250*150*10 250*150*7.75 250*150*8 250*150*5.75 250*150*6
250*150*4.75 250*150*5 250*150*3 250*130*3 250*120*5.75 250*120*6
250*100*11.75 250*100*12 250*100*9.75 250*100*10 250*100*7.75 250*100*8
250*100*4.75 250*100*5 250*100*3.75 250*100*3 250*80*5.75 250*80*6
250*70*3.5 250*70*4 245*177*7.75 245*177*8 240*240*5.5 240*240*6 240*240*5
240*180*3.75 240*150*9.75 240*150*10 240*80*7.75 240*80*8 240*80*7.5
240*80*5.75 240*80*6 220*220*9.75 220*220*10 220*220*7.75 220*220*8
220*200*5.75 220*200*6 220*200*4.75 220*160*9.5 220*160*10 220*150*3.75 220*150*4
A36美标方管、A500GR.B美标方矩管：再者及时放渣有助于渣铁的分离。炉渣在炉内停留时间长，渣中TiO:在高温条件下生成TiC，TiN等高熔点化合物，这些化合物以固体状态浮于液体渣中，使炉渣枯度增大，造成渣铁分离困难。及时放渣对排出碱金属和降低铁损具有重要意义。5改善焦炭热性能改善焦炭的热性能向焦炭中添加钝化剂（硼酸等），可以改善焦炭的热性能，尤其是中等强度焦炭的改善效果较明显。其机理是硼酸对焦炭的化碳溶损反应具有负催化剂作用，焦炭中的碳与化碳反应。